



НА СКЛАД
ПО ЗАЯВКА

ВЗРИВОЗАЩИТЕНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАПАЛИМИ ГОРИВА (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ, КЕРОСИН)
Помпи за трансфер на горива, взривозащитени EX50, EX75

ATEX: II 2 G Ex d db IIA IIB T4 Gb

ATEX/IECEx сертифицирани трансферни помпи за взривоопасни горива (бензин, керосин, дизел).

EX50 12V DC ATEX - Високоэффективна помпа за ниско напрежение 12V DC с чугунен корпус за дебит до 50 l/min

Работен ток: max. 21 A (12 V)

EX75 12V DC ATEX - Високоэффективна помпа за ниско напрежение 12V DC с чугунен корпус за дебит до 75 l/min

Работен ток: max. 20 A (12 V)

EX50 230V AC ATEX - Високоэффективна помпа за 230V AC с чугунен корпус за дебит до 50 l/min

Работен ток: max. 1 A (230 V)

Компактна и здрава конструкция

Фланцево присъединяване на всички елементи в системата за бърз монтаж или демонтаж без уплътнителни пасты

Вградена термична защита в помпата

Вграден байпасен клапан

Тръбна връзка на изхода: 1" BSP резба

Работен цикъл: 30 min работа; 60 min почивка (EX50) или 30 min работа; 30 min почивка (EX75).



Максимална денивелация на засмукване (min 1" маркуч): 2 m с възвратен клапан, 4 m без възвратен клапан

Максимален хоризонтален участък на засмукване (min 1" маркуч): 6 m

Скорост на въртене: 2700 об/мин

Доставка се без кабел и кабелен куплунг

Ключ On/Off



Код	Тип	Q, l/min	Запр.	N, W	Цикъл	Тегло, kg	€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00371000	EX50 12V DC ATEX	50	12V DC	250	30/60 min	6.9	420,00	504,00	821,45	985,74
F00380000	EX75 12V DC ATEX	75	12V DC	240	30/30 min	8	485,00	582,00	948,58	1138,29
F00580000	PANTHER EX 56 ATEX	56	230V AC	500	-	12.4	502,50	603,00	982,80	1179,37

Помпи за трансфер на горива, взривозащитени EX100, EX140


Copyright © PIUSI

Copyright © PIUSI

Работен цикъл: непрекъснат



Код	Тип	Q, l/min	Запр.	N, W	Цикъл	Тегло, kg	€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00390010	EX100 230/50 ATEX	100	230V AC	1035	Непр.	25	965,00	1158,00	1887,38	2264,85
F00395010	EX140 230/50 ATEX	140	230V AC	1150	Непр.	25	1245,00	1494,00	2435,01	2922,01

Комплекти за монтаж на варел KIT DRUM EX50

Характеристики като EX50 плюс:

Място за закрепване на пистолет

Щуцер за лесно присъединяване към варели 2"

Комплект с безшумен филтър за механични примеси

Вграден възвратен клапан и предпазен клапан по налягане



Код	Тип	Q, l/min	Запр.	N, W	Цикъл	Раб.ток	€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00372020	KIT DRUM EX50 12V ATEX	50	12V DC	250	30/60 min	21 A	457,50	549,00	894,79	1073,75
F0037402A	KIT DRUM EX50 230V ATEX	50	230V AC	250	30/60 min	1 A	490,00	588,00	958,36	1150,03

Групи за монтаж на варел DRUM EX50 ATEX

ATEX: II 2G Exd IIA T4 Gb

Групи за трансфер на горива, взривозащитени, за монтаж на варели

ATEX/IECEx сертифицирани трансферни групи за взривоопасни горива (бензин, керосин, дизел).

Щуцер за лесно присъединяване към варели 2", с телескопична смукателна тръба

Високоэффективна помпа за ниско напрежение 12V DC или 230V AC с чугунен корпус за дебит до 50 l/min

Работен ток: max. 21 A (12 V); max. 1 A (230 V)

Компактна и здрава конструкция

Комплект с ръчен или автоматичен пистолет, място за закрепване на пистолета в близост до помпата

Комплект с безшумен филтър за механични примеси и отделяне на влагата

Фланцево присъединяване на всички елементи в системата за бърз монтаж или демонтаж без уплътнителни пасты

Вграден байпасен клапан

Вградена термична защита в помпата

Вграден възвратен клапан и предпазен клапан по налягане


Комплект с телескопична тръба до 1100 mm (max)

Комплект с 4 метра маслоустойчив маркуч 3/4" с накрайници

Тръбна връзка на входа: 1" BSP резба

Доставя се без или с кабел и кабелен куплунг

За нетърговски цели.



Моделни с помпа EX50 ATEX, телескопична тръба, 4 m маркуч, пистолет и влаго-абсорбиращ филтър, без брояч

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Пистолет	Кабел	Филтър	€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00372000	DRUM EX50 12V DC ATEX M	50	12V DC	Ръчен	-	Да	617,50	741,00	1207,73	1449,27
F00372010	DRUM EX50 12V DC ATEX A	50	12V DC	Автом.	-	Да	707,50	849,00	1383,75	1660,50
F00372030	DRUM EX50 12V DC ATEX M C	50	12V DC	Ръчен	4 m	Да	665,00	798,00	1300,63	1560,75
F00372040	DRUM EX50 12V DC ATEX A C	50	12V DC	Автом.	4 m	Да	755,00	906,00	1476,65	1771,98
F0037400A	DRUM EX50 230V ATEX M	50	230V AC	Ръчен	-	Да	645,00	774,00	1261,51	1513,81
F0037401A	DRUM EX50 230V ATEX A	50	230V AC	Автом.	-	Да	740,00	888,00	1447,31	1736,78

Групи за монтаж на варел DRUM EX50 K33 ATEX

ATEX: II 2G Exd IIA T4 Gb



Също като DRUM EX50 ATEX, но с механичен брояч K33 ATEX

- Точност: ±1% от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,3%.



Моделни с помпа EX50 ATEX, телескопична тръба, 4 m маркуч, пистолет и влаго-абсорбиращ филтър, с брояч K33 ATEX

Код	Тип	Q, l/min	Захр.	Пистолет	Кабел	Филтър	€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F0037500A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX M	50	12V DC	Ръчен	-	Да	890,00	1068,00	1740,69	2088,83
F0037501A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX A	50	12V DC	Автом.	-	Да	980,00	1176,00	1916,71	2300,06
F0037502A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX M C	50	12V DC	Ръчен	4 m	Да	940,00	1128,00	1838,48	2206,18
F0037503A	DRUM EX50 12V DC K33 ATEX A C	50	12V DC	Автом.	4 m	Да	1025,00	1230,00	2004,73	2405,67
F0037600B	DRUM EX50 230V K33 ATEX M	50	230V AC	Ръчен	-	Да	920,00	1104,00	1799,36	2159,24
F0037601B	DRUM EX50 230V K33 ATEX A	50	230V AC	Автом.	-	Да	1010,00	1212,00	1975,39	2370,47

Допълнителни принадлежности за взривозащитени (ATEX сертифицирани) помпи


Код	Наименование	€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F18626000	Кабел 4 m с щуцер за кабел IECEx EX50 12V	52,50	63,00	102,68	123,22
F00613020	Автоматичен пистолет А60 АТЕХ 60 l/min с гайка	127,50	153,00	249,37	299,24
F22675000	Автоматичен пистолет А140 АТЕХ 140 l/min без гайка	110,00	132,00	215,14	258,17

Диспенсьри ST EX50

ATEX: II 2 G Ex d IIA T4 Gb

Включват:

- Взривозащитена помпа EX50
- Комплект с безшумен филтър за механични примеси
- Вграден възвратен клапан и предпазен клапан по налягане
- Взривозащитен механичен брояч К33 АТЕХ
- Маркуч 4 метра 3/4"
- Автоматичен пистолет АТЕХ
- Монтажна планка за стена
- Доставя се без кабел и кабелен куплунг
- Допълнително може да бъде поръчан филтър дехидратор




Модели с помпа EX50 АТЕХ, механичен брояч К33 АТЕХ, 4 т маркуч, автоматичен пистолет АТЕХ и планка за монтаж										
Код	Тип	Q, l/min	Захр.	N, W	Пистолет	Маркуч	€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00377000	ST EX50 230V K33 АТЕХ А	50	230V AC	250	Автом.	4 м	915,00	1098,00	1789,58	2147,50



Механични броячи за запалими горива (бензин, керосин, дизелово гориво) тип К33 / К150 АТЕХ

Броячи за нетърговски цели с люлеещ се диск, с възможност за гравитационна работа

- Обхват на дебита: в зависимост от модела
- Точност: $\pm 1\%$ от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,3%.
- Мак. работно налягане: 3,5 bar
- Налягане на разрушаване: 28 bar
- Нулираща система
- К33 АТЕХ: 3-цифров дисплей (max 999 л), 6-цифров тотал.
- К150 4-цифров дисплей (max. 9 999 л), 7-цифров тотал (max. 9 999 999 л)
- Деление: 0.1 литър.
- ATEX: група II, категория 2 G IIB T=85°C (T6)
- Директива: 99/92/CE



Положения (версии) за монтаж при фабрично разположение на входящия и изходящия щупер



Код	Тип	Q, l/min	P max.	Вход	Изход	Тегло, kg	€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00570000	К 33 АТЕХ версия А	20 ÷ 120	3,5 bar	1"	1"	0.6	233,33	280,00	456,35	547,62
F00570010	К 33 АТЕХ версия В	20 ÷ 120	3,5 bar	1"	1"	0.6	233,33	280,00	456,35	547,62
F00570020	К 33 АТЕХ версия С	20 ÷ 120	3,5 bar	1"	1"	0.6	233,33	280,00	456,35	547,62
F00570030	К 33 АТЕХ версия D	20 ÷ 120	3,5 bar	1"	1"	0.6	233,33	280,00	456,35	547,62
F00555A00	К 150 АТЕХ версия А	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	1"	2.38	315,00	378,00	616,09	739,30
F00555B00	К 150 АТЕХ версия В	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	1"	2.38	315,00	378,00	616,09	739,30
F00555C00	К 150 АТЕХ версия С	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	1"	2.38	315,00	378,00	616,09	739,30
F00555D00	К 150 АТЕХ версия D	25 ÷ 150	3,5 bar	1"	1"	2.38	315,00	378,00	616,09	739,30

Електронни турбинни броячи К24 АТЕХ/IECEx

Броячи за нетърговски цели за нисковисковискозни флуиди.

- Предназначени за запалими горива (бензин, керосин, дизелово гориво, петрол, смес на петрол и алкохол до 20%)
- Обхват на дебита: 7 ÷ 120 l/min
- Точност: $\pm 1\%$ от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,3%.
- Мак. работно налягане - 20 bar.
- Загуби на налягане - под 0,03 bar при 120 l/min.
- 1 батерия, 3 V, литиева (за модела с дисплей)
- Присъединяване на резби.
- Тяло от алуминий
- Електронна платка с течнокристален дисплей.
- 5-цифров дисплей (0.1 - 99999 l).
- 6-цифров нулиращ се тотал (1 - 999 999 l).
- Нулиращ се тотал.
- Индикация за дебита.
- Възможност за завъртане на дисплея в 4 позиции.
- Модел с пулсов изход



Код	Тип	Q, l/min	P max., bar	Вход	Изход	€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F00408X00	К24 А M/F 1" BSP АТЕХ/IECEx	7 - 120	20	1"	1"	345,00	414,00	674,76	809,71
F00408Y00	К24 А PULSER M/F 1" BSP АТЕХ/IECEx (92 пулса/l)	7 - 120	20	1"	1"	150,00	180,00	293,37	352,05