

НА СКЛАД

ПО ЗАЯВКА

MUT SF - СФЕРИЧНИ ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ С ВРЪЩАЩА ПРУЖИНА

Снабдени с електрически двигател; с две работни положения в зависимост от това дали е активиран или не. Вентилите са снабдени с външен лост за ръчно позициониране на затварящата топка в централно положение. Подходящи за отоплителни и климатични инсталации.

MUT SF - ДВУПЪТНИ СФЕРИЧНИ ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ С ВРЪЩАЩА ПРУЖИНА

Захранване: 230 V - IP22 CEI EN 60529

Температурен обхват: 5-110 °C

Работно налягане: max 10 bar

Дължина на кабела 1000 mm

Консумация: 5-6 W

Време на: отваряне: 10 sec, затваряне: 4 sec

С вътрешни резби

SF BASE - с външни резби



Код	Тип	Размер	Дифер нал	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
700101574	SF 15-2	1/2"	90.2 kPa	6	92,00	110,40
700101603	SF 20-2	3/4"	90.2 kPa	8	92,50	111,00
700101639	SF 25-2	1"	90.2 kPa	10	97,50	117,00
703000321	SF BASE-2	1 1/4"	90.2 kPa	10	122,50	147,00

MUT SF - ТРИПЪТНИ СФЕРИЧНИ ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ С ВРЪЩАЩА ПРУЖИНА

Захранване: 230 V - IP22 CEI EN 60529

Температурен обхват: 5-110 °C

Работно налягане: max 10 bar

Дължина на кабела 1000 mm

Консумация: 5-6 W

Време на: отваряне: 10 sec, затваряне: 4 sec

С вътрешни резби

SF BASE - с външни резби




Код	Тип	Размер	Дифер нал	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
700101739	SF 15	1/2"	90.2 kPa	6,6	92,00	110,40
700101770	SF 20	3/4"	90.2 kPa	8	92,50	111,00
700101808	SF 25	1"	90.2 kPa	12,6	97,50	117,00
700101827	SF 25 M1	1"	90.2 kPa	12,6	107,50	129,00
703000343	SF BASE	1 1/4"	90.2 kPa	12,6	130,00	156,00

MUT SF SOLAR - СФЕРИЧНИ ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ С ВРЪЩАЩА ПРУЖИНА

Снабдени с електрически двигател; с две работни положения в зависимост от това дали двигателят е активиран или не. Вентилите са снабдени с външен лост за ръчно позициониране на затварящата топка в централно положение. Подходящи за соларни инсталации

Комплект с допълнителен микропревключвател, който се активира при включване на вентила

MUT SF SOLAR - ДВУПЪТНИ СФЕРИЧНИ ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ С ВРЪЩАЩА ПРУЖИНА



Захранване: 230 V - IP22 CEI EN 60529

Температурен обхват: 5-120 °C

Работно налягане: max 10 bar

Дължина на кабела 1000 mm

Консумация: 5-6 W

Време на: отваряне: 10 сек, затваряне: 4 сек

С вътрешни резби

SF BASE - с външни резби

Код	Тип	Размер	Дифер. нал.	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
703000422	SF15-2 M1	1/2"	90.2 kPa	6	102,50	123,00
703000423	SF20-2 M1	3/4"	90.2 kPa	8	105,00	126,00
703000424	SF25-2 M1	1"	90.2 kPa	10	122,50	147,00
703000420	SF BASE-2 M1	1 1/4"	90.2 kPa	12,6	140,00	168,00



MUT SF SOLAR - ТРИПЪТНИ СФЕРИЧНИ ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ С ВРЪЩАЩА ПРУЖИНА

Захранване: 230 V - IP22 CEI EN 60529

Температурен обхват: 5-120 °C

Работно налягане: max 10 bar

Дължина на кабела 1000 mm

Консумация: 5-6 W

Време на: отваряне: 10 сек, затваряне: 4 сек

С вътрешни резби

SF BASE - с външни резби

Код	Тип	Размер	Дифер. нал.	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
703000410	SF15 M1	1/2"	90.2 kPa	6,6	115,00	138,00
703000411	SF20 M1	3/4"	90.2 kPa	8	115,00	138,00
703000387	SF25 M1	1"	90.2 kPa	12,6	122,50	147,00
703000421	SF BASE M1	1 1/4"	90.2 kPa	12,6	152,50	183,00

Моторизирани сферични вентили серия VS



Код	Тип	Размер	Дифер. нал.	Мотор	€ без ДДС	€ с ДДС
703001679	VS 15 F-F 230V	1/2"	6 bar	V70F 50S 230	115,00	138,00
703001681	VS 20 F-F 230V	3/4"	6 bar	V70F 50S 230	135,00	162,00
703001683	VS 25 F-F 230V	1"	6 bar	V70F 50S 230	140,00	168,00
703001686	VS 32 F-F 230V	1 1/4"	6 bar	V200F 120S 230	280,00	336,00
703001688	VS 40 F-F 230V	1 1/2"	6 bar	V200F 120S 230	285,00	342,00
703001678	VS 15 F-F 24V AC	1/2"	6 bar	V70F 50S 24	115,00	138,00
703001680	VS 20 F-F 24V AC	3/4"	6 bar	V70F 50S 24	135,00	162,00
703001682	VS 25 F-F 24V AC	1"	6 bar	V70F 50S 24	140,00	168,00
703001685	VS 32 F-F 24V AC	1 1/4"	6 bar	V200F 120S 24	280,00	336,00
703001687	VS 40 F-F 24V AC	1 1/2"	6 bar	V200F 120S 24	285,00	342,00

MUT TMO XL SPDT Трипътни ротационни отклоняващи вентили с ел.задвижка

Код	Тип	Размер	Дифер. нал.	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
703002794	TMO XL M1S	G1" F	6 bar	15,5	180,00	216,00
703002780	TMO XL M1S	G1" M хол.	6 bar	15,5	182,50	219,00
703002806	TMO XL M1S	G1" 1/4 M	6 bar	15,5	180,00	216,00
703002924	TMO XL M1S	G1" 1/2 M	6 bar	15,5	180,00	216,00

MUT VS 3P-L SPDT Трипътни ротационни отклоняващи вентили с ел.задвижка

Код	Тип	Размер	Дифер. нал.	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
703002919	VS 3 P-L DN 25	1"	6 bar	15,5	337,50	405,00
703002920	VS 3 P-L DN 32	1" 1/4	6 bar	21,2	375,00	450,00
703002921	VS 3 P-L DN 40	1" 1/2	6 bar	38	467,50	561,00
703002922	VS 3 P-L DN 50	2"	6 bar	52	597,50	717,00

MUT МК - ШУНТОВИ, СМЕСИТЕЛИ ИЛИ ON/OFF ВЕНТИЛИ

Двупътни и трипътни вентили с възможност на монтаж на електрически сервомотор
Трипътната версия може да бъде използвана като шунтови, смесителни или on/off вентили
Подходящи за водоснабдителни, отоплителни и климатични системи и системи за БГВ
Без опасност от задръстване поради твърда вода, голямо диференциално налягане

Работно налягане: max 16 bar

Стойност на пропускане: $K_{vo} \leq 0,1 \% K_{vs}$

Температурен обхват: 4 ÷ 150 °C

Възможност за монтаж на задвижка

МК, МК-2 - вътрешни резби, МК-Е - външни резби

MUT МК - ТРИПЪТНИ ВЕНТИЛИ ОТ МЕСИНГ НА РЕЗБИ

Код	Тип	Размер	PN	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
700600643	МК	1/2"	16	3	120,00	144,00
700600652	МК	3/4"	16	6,3	120,00	144,00
700600649	МК	1"	16	9	130,00	156,00
700600646	МК	1 1/4"	16	14	145,00	174,00
700600640	МК	1 1/2"	16	19	155,00	186,00
700600623	МК	2"	16	25	245,00	294,00

Сервомотори тип AS/250

Подходящи за вентили МК-2 и МК от 1/2" до 1 1/4"

Време за затваряне: 75 s



Код	Тип	V	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
700600662	AS/250/75/ОО 230V	230	3 точков	185,00	222,00
700600669	AS/250/75/ОО 24V	24	3 точков	195,00	234,00
700600619	AS/250/75/МО 24V	24	Модулиращ	295,00	354,00

МУТ МК-2 DN - ДВУПЪТНИ ВЕНТИЛИ ОТ ЧУГУН НА ФЛАНЦИ



Работно налягане: max 16 bar
Температурен обхват: 4 ÷ 150 °C

Стойност на пропускане: $K_{vo} \leq 0,1 \% K_{vs}$
Възможност за монтаж на задвижка

Код	Тип	Размер	PN	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
703002455	МК-2 DN	DN 50	16	40	435,00	522,00
703002225	МК-2 DN	DN 65	16	63	605,00	726,00
703001658	МК-2 DN	DN 80	16	100	725,00	870,00
703002835	МК-2 DN	DN 100	16	160	1 280,00	1 536,00
703002836	МК-2 DN	DN 125	16	250	1 880,00	2 256,00
703002837	МК-2 DN	DN 150	16	360	2 500,00	3 000,00

МУТ МК DN - ТРИПЪТНИ ВЕНТИЛИ ОТ ЧУГУН НА ФЛАНЦИ



Работно налягане: max 16 bar
Температурен обхват: 4 ÷ 150 °C

Стойност на пропускане: $K_{vo} \leq 0,1 \% K_{vs}$
Възможност за монтаж на задвижка

Код	Тип	Размер	PN	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
700600255	МК DN	DN 50	16	40	415,00	498,00
700600426	МК DN	DN 65	16	63	575,00	690,00
700600428	МК DN	DN 80	16	100	705,00	846,00
700600381	МК DN	DN 100	16	160	1 240,00	1 488,00
700600743	МК DN	DN 125	16	250	1 830,00	2 196,00
700600717	МК DN	DN 150	16	360	2 435,00	2 922,00

Сервомотори тип AS/800

Подходящи за вентили МК-2 и МК от DN65 до DN80

Време за затваряне: 240s/30mm



Код	Тип	V	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
700600664	AS/800/240/ОО 230V	230	3 точков	247,50	297,00
700600683	AS/800/240/ОО 24V	24	3 точков	255,00	306,00
700600677	AS/800/240/МО 24V	24	Модулиращ	347,50	417,00

Сервомотори тип AS/1400

Подходящи за вентили МК-2 и МК от DN50 до DN150

Време за затваряне: 150s/30mm

Код	Тип	V	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
700600503	AS/1400/150/ОО 230V	230	3 точков	340,00	408,00
700600532	AS/1400/150/ОО 24V	24	3 точков	350,00	420,00
700600603	AS/1400/150/МО 24V	24	Модулиращ	555,00	666,00

Сервомотори тип AS/3200

Подходящи за вентили МК от DN125 до DN150

Време за затваряне: 150s/30mm



Код	Тип	V	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
703002000	AS/3200/150/ОО 230V	230	3 точков	990,00	1 188,00
703002014	AS/3200/150/ОО 24V	24	3 точков	1 045,00	1 254,00
703002015	AS/3200/150/МО 24V	24	Модулиращ	1 145,00	1 374,00

**MUT VM1000 / VF1000 - РОТАЦИОННИ СМЕСИТЕЛНИ И РАЗДЕЛИТЕЛНИ
ВЕНТИЛИ ОТ ЧУГУН С ВЪТРЕШЕН РОТОР**

Трипътни и четирипътни вентили за избягване на кондензацията в котли
Ръчно управление и възможност за монтаж на електрическа задвижка
Ъгъл на ротора - приблизително 90°



MUT VM1000 - ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ОТ ЧУГУН НА ВЪТРЕШНИ РЕЗБИ

Работно налягане: max 10 bar
Температурен обхват: 2 - 110 °C

Стойност на пропускане: $K_{vo} \leq 0,015 \% K_{vs}$
Възможност за монтаж на задвижка

Код	Тип	Размер	PN	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
700700188	VM3	1 1/2"	10	38	115,00	138,00
700700189	VM3	2"	10	45	130,00	156,00

Сервомотори тип V200

Подходящи за вентили VM3/4 и VF3/4 до DN50



Код	Тип	V	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
700700678	V200/220/ОО 230V	230	3 точков	185,00	222,00
700700732	V200/220/ОО 24V	24	3 точков	175,00	210,00
700700720	V200/80/МО 24V 0-10V	24	Модулиращ	255,00	306,00

Сервомотори тип M1000

Подходящи за вентили VM3/4 21/2" и VF3/4 с размери DN65-125



Код	Тип	V	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
700700666	M1000/220/ОО 230V	230	3 точков	207,50	249,00
700700733	M1000/220/ОО 24V	24	3 точков	210,00	252,00
700700707	M1000/240/МО 24V	24	Модулиращ	280,00	336,00

**MUT VM3000 - РОТАЦИОННИ СМЕСИТЕЛНИ И РАЗДЕЛИТЕЛНИ
ВЕНТИЛИ ОТ МЕСИНГ С ВЪТРЕШЕН РОТОР**

Трипътни и четирипътни вентили за избягване на кондензацията в котли
Ръчно управление и възможност за монтаж на електрическа задвижка
Ъгъл на ротора - приблизително 90°

Работно налягане: max. 10 bar
Температурен обхват: 5 - 110 °C

Стойност на пропускане: $K_{vo} \leq (0,3 - 1) \%$
Възможност за монтаж на задвижка V70



MUT VDM3 - ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН/РАЗДЕЛИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ОТ МЕСИНГ



Код	Тип	Размер	L, mm	KV	€ без ДДС	€ с ДДС
702000597	VDM3 3000R	1/2"	72 mm	2,5	47,50	57,00
702000090	VDM3 3000R	3/4"	72 mm	6,3	50,00	60,00
703000569	VDM3 3000R	1"	72 mm	6,3	52,50	63,00
702000127	VDM3 3000M	1 1/4"	80 mm	18	60,00	72,00
703001281	VDM3 3000E	1 1/2" MMM	-	41	87,50	105,00
703001277	VDM3 3000E	2" MMM	-	56	135,00	162,00



MUT VM4 - ЧЕТИРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ОТ МЕСИНГ

Код	Тип	Размер	L, mm	KV	€ без ДДС	€ с ДДС
702000093	VM4 3000R	3/4"	72 mm	6,3	50,00	60,00
703000857	VM4 3000R	1"	72 mm	6,3	52,50	63,00
702000130	VM4 3000M	1 1/4"	80 mm	18	65,00	78,00

Сервомотори тип V70



Код	Тип	V	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
701900074	V70/220/00 230V	230	3 точков	85,00	102,00
701900072	V70/220/00 24V	24	3 точков	92,50	111,00
701900111	V70/100/МО 24V	24	Модулиращ	125,00	150,00



N-ICEMUT Вентили против замръзване за термопомпи с вакуум индикатор

Код	Тип	Размер	KVS	€ без ДДС	€ с ДДС
703003313	N-ICEMUT 25E	G 1"	56	75,00	90,00
703003314	N-ICEMUT 32E	G 1"1/4	71	80,00	96,00
703003315	N-ICEMUT 40E	G 1"1/2	73	82,50	99,00

TM 2000 - ТЕРМОСТАТИЧНИ АНТИКОНДЕНЗАЦИОННИ ВЕНТИЛИ

Анти-кондензационните смесителни вентили оптимизират връзките между топлинния източник и отоплителната инсталация или буферния съд посредством автоматично регулиране на температурата на връщащата вода към топлинния източник с настроената температура

Изработени от чугун с присъединяване на вътрешни резби

Диапазон на работната температура: 5 ÷ 110 °C

Зададена фиксирана температура: 55 °C (по поръчка 45 °C ÷ 50 °C ÷ 63 °C ÷ 72 °C ÷ 78 °C)



Код	Размер	Темп	PN	KVS*	€ без ДДС	€ с ДДС
703001711	1 1/2"	55 °C	10	16	95,00	114,00
703001904	Резервен термочувствителен елемент 45 °C				42,50	51,00
703001905	Резервен термочувствителен елемент 50 °C				42,50	51,00
703001907	Резервен термочувствителен елемент 63 °C				42,50	51,00

*KVS стойността е посочена при пад на налягане 1 bar

DF SUPER COMPACT Магнитен циклонен филтър сепаратор



Код	Тип	Размер	Темп.	Макс. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
703002241	DF SC 3/4" FF	3/4" F- 3/4" F	0 ÷ 90°C	3 bar	60,00	72,00

DF COMPACT Магнитни циклонни филтри сепаратори с обезвъздушител



Код	Тип	Размер	Темп.	Макс. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
703002131	DF 3/4"	3/4"	0 ÷ 90°C	3 bar	75,00	90,00
703002133	DF 1"	1"	0 ÷ 90°C	3 bar	82,50	99,00



DF COMPACT MAGNUM Магнитен циклонен филтър сепаратор за термopомпи и котли

Код	Тип	Размер	Темп.	Макс. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
703002990	DF SC 3/4" FF	3/4" F- 3/4" F	0 ÷ 90°C	3 bar	90,00	108,00

DF Магнитни циклонни филтри сепаратори за термopомпи и котли, с топлинна изолация

Код	Тип	Размер	Темп.	Макс. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
703001993	DF G 3/4"	3/4"	0 ÷ 100°C	10 bar	102,50	123,00
703001992	DF G 1"	1"	0 ÷ 100°C	10 bar	102,50	123,00
703001991	DF G 1" 1/4	1 1/4"	0 ÷ 100°C	10 bar	150,00	180,00
703001990	DF G 1" 1/2	1 1/2"	0 ÷ 100°C	10 bar	197,50	237,00
703001987	DF G 2"	2"	0 ÷ 100°C	10 bar	212,50	255,00



DS Въздушни сепаратори (деаератори), с топлинна изолация

Код	Тип	Размер	Темп.	Макс. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
703001985	DS G 3/4"	3/4"	0 ÷ 110°C	10 bar	122,50	147,00
703001984	DS G 1"	1"	0 ÷ 110°C	10 bar	137,50	165,00
703001983	DS G 1" 1/4	1 1/4"	0 ÷ 110°C	10 bar	142,50	171,00
703001982	DS G 1" 1/2	1 1/2"	0 ÷ 110°C	10 bar	145,00	174,00
703001981	DS G 2"	2"	0 ÷ 110°C	10 bar	200,00	240,00



MUT DF/DS/IS - СЕПАРАТОРИ НА ВЪЗДУХ И ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА РЕЗБИ

Комбинирани сепаратори за непрекъснато отстраняване на въздух и нечистотии от хидравлични и соларни системи. Събиране на примесите в съд в долната част на уреда. Присъединяване на фланци. Комплект с топлинна изолация. Вградени постоянни магнити

За вода и гликолови смеси до 50%
Работно налягане: max. 10 bar

Температура: 0 ÷ 110°C (топлоизолация: -40 ÷ +130°C)
Топлоизолация от полиетиленова пяна 12 mm

Код	Тип	Размер	Материал	Вгр. филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
703002278	DF/DS-IS	1 1/2"	Стомана	INOX 304	702,50	843,00
703002277	DF/DS-IS	2"	Стомана	INOX 304	785,00	942,00



MUT DF/DS - СЕПАРАТОРИ НА ВЪЗДУХ И ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ФЛАНЦИ

Комбинирани сепаратори за непрекъснато отстраняване на въздух и нечистотии от хидравлични системи. Събиране на примесите в съд в долната част на уреда. Присъединяване на фланци. Комплект с топлинна изолация. Вградени постоянни магнити

За вода и гликолови смеси до 50%
Работно налягане: max. 10 bar
Присъединяване на фланци PN16

Температура: 0 ÷ 110°C (топлоизолация: -40 ÷ +130°C)
Топлоизолация от полиетиленова пяна 18 mm
По запитване: присъединяване за заваряване

Код	Тип	Размер	Материал	Вгр. филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
703001788	DF/DS 50	DN 50	Стомана	INOX	1 075,00	1 290,00
703001839	DF/DS 65	DN 65	Стомана	INOX	1 095,00	1 314,00
703001841	DF/DS 80	DN 80	Стомана	INOX	1 855,00	2 226,00
703001843	DF/DS 100	DN 100	Стомана	INOX	1 905,00	2 286,00
703002023	DF/DS 125	DN 125	Стомана	INOX	2 785,00	3 342,00
703002024	DF/DS 150	DN 150	Стомана	INOX	2 980,00	3 576,00





ECOMUT F/FX Хидравлични сепаратори - деаератори - шламоуловители, с топлинна изолация
 ECOMUT F от боядисана стомана с епоксидно покритие; ECOMUT FX: от неръждаема стомана AISI 304L

Код	Тип	Размер	Темп.	Макс. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
7.030.02325	ECO F 25	G 1"	0 ÷ 110°C	10 bar	150,00	180,00
7.030.02326	ECO F 32	G 1" ¼	0 ÷ 110°C	10 bar	175,00	210,00
7.030.02327	ECO F 40	G 1" ½	0 ÷ 110°C	10 bar	535,00	642,00
7.030.02328	ECO F 50	G 2"	0 ÷ 110°C	10 bar	660,00	792,00
7.030.03296	ECO F 25 X	G 1"	0 ÷ 110°C	10 bar	182,50	219,00
7.030.03297	ECO F 32 X	G 1" ¼	0 ÷ 110°C	10 bar	212,50	255,00
7.030.03298	ECO F 40 X	G 1" ½	0 ÷ 110°C	10 bar	700,00	840,00
7.030.03299	ECO F 50 X	G 2"	0 ÷ 110°C	10 bar	755,00	906,00



COMBIMUT F Хидравлични сепаратори - деаератори - шламоуловители с магнити, с топлинна изолация
 COMBI F от боядисана стомана с епоксидно покритие; ECOMUT FX: от неръждаема стомана AISI 304L

Код	Тип	Размер	Темп.	Макс. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
7.030.01912	COMBI F 25	G 1"	0 ÷ 110°C	10 bar	400,00	480,00
7.030.01929	COMBI F 32	G 1" ¼	0 ÷ 110°C	10 bar	445,00	534,00
7.030.01926	COMBI F 40	G 1" ½	0 ÷ 110°C	10 bar	615,00	738,00
7.030.01920	COMBI F 50	G 2"	0 ÷ 110°C	10 bar	740,00	888,00



BASIC INOX 1.1/2" x 1" Зоновни колектори от неръждаема стомана с топлоизолация

Код	Тип	Размер	Темп.	Макс. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
7.030.03695	BASIC 2 INOX	1.1/2"x1"	0 ÷ 110°C	6 bar	305,00	366,00
7.030.03784	BASIC 3 INOX	1.1/2"x1"	0 ÷ 110°C	6 bar	430,00	516,00

SPACEMUT FLEX Инерционни буферни съдове за хибридни системи и термopомпи, с топлоизолация

SPACEMUT FLEX - ецвана стомана, SPACEMUT FLEX X - неръждаема стомана

8 основни връзки: G 1"¼ F. Обезвъздушител и дренаж: G ¾" F

Код	Модел	Темп.	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
7.030.03598	SPACEMUT FLEX 50/8	0 ÷ 100°C	50 л	665,00	798,00
7.030.03599	SPACEMUT FLEX 80/8	0 ÷ 100°C	80 л	745,00	894,00
7.030.03693	SPACEMUT FLEX 50/8 X	0 ÷ 100°C	50 л	1 080,00	1 296,00
7.030.03694	SPACEMUT FLEX 80/8 X	0 ÷ 100°C	80 л	1 245,00	1 494,00

SPACEMUT FLEX - Аксесоари

Код	Модел	€ без ДДС	€ с ДДС
703003251	Комплект стойка за буферен съд SPACEMUT, черна боя	185,00	222,00
703003600	Магнезиев анод AZ63, G 1¼", Ø22 x 200 mm	14,50	17,40
703003603	Комплект фитинги за вертикален монтаж	42,50	51,00



MUT SFS - ДИФЕРЕНЦИАЛНИ ПРЕСОСТАТИ

Превключватели по диференциално налягане, които затварят или отклоняват електрически контакт, когато диференциалното налягане между двата входа достигне горната зададена точка (интервенция) и отваря или освобождава контакт, когато падне под долната зададена точка.

Настройваема от потребителя температура на смесената вода

Чифт постоянни магнити, поставени в положение на взаимно отблъскване, разположени вътре в тялото на превключвателя на налягането и един външен, заместват класическия О-пръстен и валовия разтвор и оста и значително повишават надеждността и експлоатационния живот на превключвателя.

Работно налягане: max. 10 bar

Диференциално налягане: max. 500 kPa

Дължина на кабела: 920 mm

Температура: 2 ÷ 95°C

Клас на защита: IP 40/54 IEC EN60529

Интервенция: 25, 50, 105, 150 mbar (по запитване: 35 mbar)



Код	Тип	Размер	Защита	Интервенция	€ без ДДС	€ с ДДС
700400074	SFS-25 M1	1/4"	IP 40	25 mbar	70,00	84,00
700400022	SFS-50 M1	1/4"	IP 40	50 mbar	60,00	72,00
700400289	SFS-50 M1 IP54	1/4"	IP 54	50 mbar	82,50	99,00
703001250	SFS-105 M1 IP54	1/4"	IP 54	105 mbar	82,50	99,00
700400248	SFS-150 M1	1/4"	IP 40	150 mbar	70,00	84,00

MUT SFP - ДАТЧИЦИ ЗА ПОТОК

Затварят или превключват електрически контакт, когато преминаващият през уреда поток достигне своята горна зададена точка (интервенция) и отваря или освобождава контакта, когато падне под долната зададена точка (освобождаване).

Чифт постоянни магнити, поставени в положение на взаимно отблъскване, разположени вътре в тялото на превключвателя на налягането и един външен, заместват класическия О-пръстен и валовия разтвор и оста и значително повишават надеждността и експлоатационния живот на превключвателя.

Работно налягане: max. 10 bar

Интервенция: 1,5 l/min (по запитване: 2 l/min; 2,5 l/min)

Външни резби



Код	Тип	Размер	Интервенция	Микропревкл.	€ без ДДС	€ с ДДС
700300084	SFP M1	1/2"	1,5 l/min	1	70,00	84,00
700300076	SFP M2	1/2"	1,5 l/min	2	70,00	84,00
700300258	SFP-RM M1S	1/2"	1,5 l/min	1	80,00	96,00
703000876	SFP-S M1	3/4"	1,5 l/min	1	87,50	105,00

MUT - КЛАПИ ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАДВИЖКА

Управляват се с електрически мотор и заемат две работни позиции в зависимост дали е активиран мотора. Приложения: за контрол на димните газове от котли

Захранване: 230 Vac, 50 Hz

Консумация: 5 - 6 W

Клас на защита: IP22 IEC 529

Дължина на кабела: 100 cm

Температура: max +250°C

Време за отваряне: 25 s

Време за затваряне: 6 - 8 s

По заявка: с допълнителен микропревключвател; 24 V, 110 V



Код	Тип	Размер	Захранване	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
700102248	SD 100	Ø 100	Hz	INOX	192,50	231,00
700100878	SD 130	Ø 130	Hz	INOX	197,50	237,00
700100879	SD 150	Ø 150	Hz	INOX	230,00	276,00
700102279	SD 175	Ø 175	Hz	INOX	255,00	306,00
700102280	SD 200	Ø 200	Hz	INOX	272,50	327,00
700102281	SD 225	Ø 225	Hz	INOX	290,00	348,00