

АКВА СИСТЕМИ ЕООД

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена), тел. 056 990799, e-mail: sales@akva.bg, www.akva.bg

**Магнет вентили с директно управление, нормално затворени, пластмасови, серия ELV 55**Работен диапазон на налягането: **0 - 8 bar**, не изискват входно налягане

Макс. работно (статично) налягане: 10 bar

Работни флуиди: Вода, въздух и други флуиди под 20 cSt

Напрежение: 230V AC +/- 10%*. Консумация на бобината: 33 VA

Корпус от найлон (PA6); Мембрана: NBR

Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
55002	1/2"	16	4,8	0 ÷ +65°C	Найлон PA6	40,75	48,90
55004	3/4"	20	7,6	0 ÷ +65°C	Найлон PA6	40,75	48,90
55006	1"	25	12	0 ÷ +65°C	Найлон PA6	47,50	57,00

*По заявка 24VDC, 24VAC, 12VDC.

**Магнет вентили с индиректно управление, нормално затворени, пластмасови, серия ELV 56**Работен диапазон на налягането: **0.5-10 bar**, изискват входно налягане

Макс. работно (статично) налягане: 10 bar

Работни флуиди: Вода, въздух и други флуиди под 20 cSt

Напрежение: 230V AC +/- 10%*. Консумация на бобината: 18 VA

Корпус от найлон (PA6); Мембрана: NBR

Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
56010	1 1/4"	32		0 ÷ +65°C	Найлон PA6	90,00	108,00
56012	1 1/2"	40		0 ÷ +65°C	Найлон PA6	90,00	108,00

**Магнет вентили с директно управление, нормално отворени, пластмасови, серия ELV 58**Работен диапазон на налягането: **0 - 8 bar**, не изискват входно налягане

Макс. работно (статично) налягане: 10 bar

Работни флуиди: Вода, въздух и други флуиди под 20 cSt

Напрежение: 230V AC +/- 10%*. Консумация на бобината: 33 VA

Корпус от найлон (PA6); Мембрана: NBR

Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
58002	1/2"	16		0 ÷ +65°C	Найлон PA6	75,00	90,00
58004	3/4"	20		0 ÷ +65°C	Найлон PA6	75,00	90,00
58006	1"	25		0 ÷ +65°C	Найлон PA6	82,50	99,00



Магнет вентили с директно управление, нормално затворени, серия ELV 05, ELV 15

Работен диапазон на налягането: **0 - 10 bar (при масла: 0 - 5 bar)** - не изискват входно налягане

Макс. работно (статично) налягане: 16 bar

Работни флуиди: Вода, въздух, масла под 20 cSt

Напрежение: 220V AC, 24V DC (стандартно), по заявка: 12V DC, 24V AC, 110 V AC

Мембрана: NBR

Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
05003	1/4"	5	0,65	-10 ÷ +80°C	Месинг	32,50	39,00
05004	3/8"	16	4,8	-10 ÷ +80°C	Месинг	47,50	57,00
05006	1/2"	16	4,8	-10 ÷ +80°C	Месинг	47,50	57,00
15008	3/4"	20	7,6	-10 ÷ +80°C	Месинг	55,00	66,00
15010	1"	25	12	-10 ÷ +80°C	Месинг	75,00	90,00
15012	1 1/4"	35	22	-10 ÷ +80°C	Месинг	152,50	183,00
15014	1 1/2"	40	30	-10 ÷ +80°C	Месинг	180,00	216,00
15016	2"	50	48	-10 ÷ +80°C	Месинг	250,00	300,00

Магнет вентили с индиректно управление, нормално затворени, серия ELV 10

Работен диапазон на налягането: **0,5 - 13 bar**

Макс. работно (статично) налягане: 17 bar

Работни флуиди: Вода, въздух, масла под 20 cSt

Напрежение: 220V AC, 24V DC (стандартно), по заявка: 12V DC, 24V AC, 110 V DC

Мембрана: NBR



Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
10003	1/2"	15	4,8	-10 ÷ +80°C	Месинг	52,50	63,00
10002	3/4"	20	7,6	-10 ÷ +80°C	Месинг	55,00	66,00
10004	1"	25	12	-10 ÷ +80°C	Месинг	72,50	87,00
10006	1 1/4"	35	22	-10 ÷ +80°C	Месинг	147,50	177,00
10008	1 1/2"	40	30	-10 ÷ +80°C	Месинг	147,50	177,00
10010	2"	50	48	-10 ÷ +80°C	Месинг	215,00	258,00

Магнет вентили с индиректно управление, нормално отворени, серия ELV 20

Работен диапазон на налягането: **0,5 - 8 bar**

Макс. работно (статично) налягане: 12 bar

Работни флуиди: Вода, въздух, масла под 20 cSt

Напрежение: 220V AC, 24V DC (стандартно), по заявка: 12V DC, 24V AC, 110 V DC

Мембрана: NBR



Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
20002	3/8"	13	4,5	-10 ÷ +80°C	Месинг	67,50	81,00
20004	1/2"	13	4,5	-10 ÷ +80°C	Месинг	70,00	84,00
20006	3/4"	20	7,6	-10 ÷ +80°C	Месинг	75,00	90,00
20008	1"	25	12	-10 ÷ +80°C	Месинг	100,00	120,00
20010	1 1/4"	35	22	-10 ÷ +80°C	Месинг	160,00	192,00
20012	1 1/2"	40	30	-10 ÷ +80°C	Месинг	160,00	192,00
20014	2"	50	48	-10 ÷ +80°C	Месинг	247,50	297,00

Магнет вентили с директно управление, нормално отворени, серия ELV 18Работен диапазон на налягането: **0 - 10 bar**

Макс. работно (статично) налягане: 10 bar

Работни флуиди: Вода, въздух, масла под 20 cSt

Напрежение: 220V AC

Мембрана: NBR



Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
18002	1/2"	16	4,8	-5 ÷ +65°C	Месинг	80,00	96,00
18004	3/4"	20	7,6	-5 ÷ +65°C	Месинг	87,50	105,00
18006	1"	25	12	-5 ÷ +65°C	Месинг	102,50	123,00
18008	1 1/4"	35	24	-5 ÷ +65°C	Месинг	222,50	267,00
18010	1 1/2"	40	29	-5 ÷ +65°C	Месинг	232,50	279,00
18012	2"	50	48	-5 ÷ +65°C	Месинг	292,50	351,00

Магнет вентили с директно управление, нормално затворени, неръждаема стомана, серия ELV 25Работен диапазон на налягането: **0 - 10 bar (при масла: 0 - 5 bar)** - не изискват входно налягане

Макс. работно (статично) налягане: 16 bar

Работни флуиди: Вода, въздух, масла под 20 cSt

Напрежение: 220V AC (стандартно), по заявка: 12V DC, 24V AC, 24V DC, 110 V DC

Неръждаема стомана AISI 304

Мембрана: NBR



Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
25003	1/4"	3	0,23	-10 ÷ +80°C	Неръжд. стом.	35,00	42,00
25004	3/8"	16	4,8	-10 ÷ +80°C	Неръжд. стом.	62,50	75,00
25006	1/2"	16	4,8	-10 ÷ +80°C	Неръжд. стом.	62,50	75,00

Магнет вентили с индиректно управление, норм. затворени, неръжд. стомана, серия ELV 30Работен диапазон на налягането: **0,5 - 13 bar**

Макс. работно (статично) налягане: 17 bar

Работни флуиди: Вода, въздух, масла под 20 cSt

Напрежение: 220V AC (стандартно), по заявка: 12V DC, 24V AC, 24V DC, 110 V DC

Неръждаема стомана AISI 304

Мембрана: NBR



Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
30003	1/2"	15	4,8	-10 ÷ +80°C	Неръжд. стом.	60,00	72,00
30002	3/4"	20	7,6	-10 ÷ +80°C	Неръжд. стом.	80,00	96,00
30004	1"	25	12	-10 ÷ +80°C	Неръжд. стом.	100,00	120,00
30006	1 1/4"	35	22	-10 ÷ +80°C	Неръжд. стом.	195,00	234,00
30008	1 1/2"	40	30	-10 ÷ +80°C	Неръжд. стом.	195,00	234,00
30010	2"	50	48	-10 ÷ +80°C	Неръжд. стом.	285,00	342,00

Магнет вентили с индиректно управление, нормално затворени, серия ELV 45/50Работен диапазон на налягането: **0,5 - 70 bar**

Работни флуиди: Вода, въздух, масла под 20 cSt



Напрежение: 220V AC.

Материал: Бронз или неръждаема стомана AISI 304

Мембрана: VITON

Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
45002	1/8"	2,5	0,23	+5 ÷ +110°C	Бронз	50,00	60,00
45006	1/4"	2,5	0,23	+5 ÷ +110°C	Бронз	50,00	60,00
50002	1/8"	2,5	0,23	+5 ÷ +110°C	Неръжд. стом.	60,00	72,00
50004	1/4"	2,5	0,23	+5 ÷ +110°C	Неръжд. стом.	60,00	72,00

Магнет вентили за пара, нормално затворени с директно управление от бронз или неръждаема стомана

Работен диапазон на налягането: **0,5 - 13 bar**

Макс. работно (статично) налягане: 13 bar

Работни флуиди: Пара, вода, въздух, масло под 50 cSt

Напрежение: 220V AC.

Материал: Месинг или неръждаема стомана AISI 304

Мембрана: TEFLON



Код	Размер	DN, mm	Дебит, m ³ /h	Темп., °C	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
35002	3/8"	15	4,5	+5 ÷ +180°C	Месинг	92,50	111,00
35004	1/2"	15	4,5	+5 ÷ +180°C	Месинг	92,50	111,00
35006	3/4"	20	9,3	+5 ÷ +180°C	Месинг	102,50	123,00
35008	1"	25	13,2	+5 ÷ +180°C	Месинг	132,50	159,00
35010	1 1/4"	35	16	+5 ÷ +180°C	Месинг	200,00	240,00
35012	1 1/2"	35	26	+5 ÷ +180°C	Месинг	200,00	240,00



ELV 60 - ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ С ВРЪЦАЩА ПРУЖИНА

Захранване: 220-240 V - IP20

Температурен обхват: 0-100 °C

Нормално затворен контакт

Месингово тяло

Работно налягане: max 15-20 bar

Консумация: 5 W

Време на: отваряне: 10 сек, затваряне: 5 сек

Диаметър на частиците: max 3-5 mm

Двупътни зоновни вентили ELV

Код	Тип	Размер	max P	KV	€ без ДДС	€ с ДДС
ELV60002	SF2-1/2"	1/2"	20 bar	2,2	42,50	51,00
ELV60004	SF2-3/4"	3/4"	18 bar	3	47,50	57,00
ELV60006	SF2-1"	1"	15 bar	6,9	50,00	60,00

Трипътни зоновни вентили ELV

Код	Тип	Размер	max P	KV	€ без ДДС	€ с ДДС
ELV60020	SF3-1/2"	1/2"	20 bar	2,2	52,50	63,00
ELV60022	SF3-3/4"	3/4"	18 bar	3	57,50	69,00
ELV60024	SF3-1"	1"	15 bar	6,9	60,00	72,00



Семе EST93 Магнет вентили за горива и пара норм. Затворени

Работен диапазон на температурите: $-5 \div +150^{\circ}\text{C}$

Материал на тялото: месинг, седло от FPM

Автоматично затваряне

Степен на защита: IP65

Код	Размер	Захр., V	DN, mm	KVS*, m ³ /h	P max, bar	€ без ДДС	€ с ДДС
088100	1/4"	230V AC	3,5	0,27	15 bar	50,00	60,00
088101	3/8"	230V AC	3,5	0,3	15 bar	50,00	60,00
088102	1/2"	230V AC	5	0,48	5 bar	50,00	60,00
088110	1/4"	24V AC	3,5	0,27	15 bar	50,00	60,00
088111	3/8"	24V AC	3,5	0,3	15 bar	50,00	60,00
088112	1/2"	24V AC	5	0,48	5 bar	50,00	60,00
088150	1/4"	24V DC	3,5	0,27	7 bar	50,00	60,00
088151	3/8"	24V DC	3,5	0,3	7 bar	50,00	60,00
088152	1/2"	24V DC	5	0,48	3 bar	50,00	60,00
088140	1/4"	12V DC	3,5	0,27	7 bar	50,00	60,00
088141	3/8"	12V DC	3,5	0,3	7 bar	50,00	60,00
088142	1/2"	12V DC	5	0,48	3 bar	50,00	60,00

**Дебитът е посочен при входно налягане 1 bar.*