

АКВА СИСТЕМИ ЕООД

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена), тел. 056 990799, e-mail: sales@akva.bg

Устройства за обратен поток Socla CA9C

Неконтролируемо устройство за предотвратяване на обратния поток в зоната на различно налягане с вградена цедка

Разработен за водопровод и отоплителни системи с мощност > 45 kW

Прост и ефективен за предотвратяване на обратен сифонаж и замърсяване на водопроводите за питейна вода

Одобрения: EN1717. Approvals: BELGAQUA, KIWA, NF, WRAS



Код	Присъединя	Серия	Р / Т	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
407015290	1/2"	CA9C	10 bar	Бронз	120,75	144,90
407020290	3/4"		65°C		132,50	159,00

Устройства за обратен поток Socla CA 2096

Неуправляем предпазител от обратен поток в зоната на понижено налягане с вградена фуния

Хоризонтален монтаж

Одобрения: NF, BELGAQUA, KIWA, DVGW



Код	Присъединя	Серия	Р / Т	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
149B3781	1/2"	CA 2096	10 bar	Месинг	82,00	98,40
149B3782	3/4"		65°C		82,00	98,40

Устройства за обратен поток за мрежи за питейна вода Socla BABM

Компактен предпазител с резба срещу обратен поток с регулирана зона за понижено налягане

Преди уреда да се монтира филтър F21NOR

Одобрения: ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

Стандарт БДС EN 1717 и БДС EN 12729

За хоризонтален монтаж (вертикален монтаж - по запитване)



Код	Присъединяване	Серия	Р / Т	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
149B70000	1/2"	Socla BABM	10 bar 65°C (пиково 90°C)	Месинг	295,00	354,00
149B70001	3/4"				340,00	408,00
149B70002	1"				400,00	480,00
149B70003	1 1/4"				572,50	687,00
149B70004	1 1/2"				887,50	1065,00
149B70005	2"				940,00	1128,00

Устройства за обратен поток за мрежи за питейна вода Socla BA 4760

Предотвратител на обратния поток с проверима зона за понижено налягане с прикрепена фуния
В комплект с дренажна система с чугунена фуния
Преди уреда да се монтира филтър Y333
Одобрения: ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
Стандарт БДС EN 1717 и БДС EN 12729



Код	Присъединяване	Серия	Р / Т	Материал	€ без ДДС	€ с ДДС
149B3486	DN65 PN10	Socla BA 4760	10 bar 65°C	Чугун	1 755,00	2106,00
149B3097	DN80 PN10				2 105,00	2526,00
149B3098	DN100 PN10				3 500,00	4200,00
149B3400	DN150 PN10				4 845,00	5814,00
149B3401	DN200 PN10				10 870,00	13044,00
149B3402	DN250 PN10				13 555,00	16266,00

WATTS серия DRVN

Регулатори на налягане *за вода, въздух и неутрални газове*

Изработени от месинг, с неръждаемо седло, скала в bar

Клас на налягане: **PN25**


Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Сертификат по KTW, за питейна вода по DVGW

Присъединяване на холендри с външни резби

Връзка за аксиален манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход. нал.	Изм. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
502515	DN 15	1/2"	1,8 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	42,25	50,70
502520	DN 20	3/4"	2,7 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	44,75	53,70
502525	DN 25	1"	6 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	63,75	76,50
502532	DN 32	1 1/4"	9 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	118,25	141,90
502540	DN 40	1 1/2"	18 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	210,00	252,00
502550	DN 50	2"	24 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	245,00	294,00

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

WATTS серия DRVD16, DRVD25

Регулатори на налягане *за вода, въздух и неутрални газове*

Изработени от чугун с епоксидно покритие

Клас на налягане: **PN16, PN25, PN40** (по запитване)

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar, 2-8 bar, 4-12 bar**

Входно налягане: max. 16/25/40 bar, max. 80 °C

Присъединяване на DIN фланци съгласно UNI 2223

Връзка за манометър 1/4" (DN65-80), 3/8" (DN80-200)



Код	Серия	Размер	PN	Вход. нал.	Изм. нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
0504053	DRVD 16	DN 50	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	1020,00	1224,00
0504068	DRVD 16	DN 65	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	1400,00	1680,00
0504083	DRVD 16	DN 80	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	1550,00	1860,00
0504103	DRVD 16	DN 100	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	2075,00	2490,00
0504128	DRVD 16	DN 125	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	3395,00	4074,00
0504153	DRVD 16	DN 150	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	4290,00	5148,00
0504203	DRVD 16	DN 200	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	7950,00	9540,00
0504054	DRVD 16	DN 50	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	1110,00	1332,00

0504069	DRVD 16	DN 65	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	1550,00	1860,00
0504084	DRVD 16	DN 80	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	1750,00	2100,00
0504104	DRVD 16	DN 100	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	2335,00	2802,00
0504129	DRVD 16	DN 125	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	3485,00	4182,00
0504154	DRVD 16	DN 150	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	4695,00	5634,00
0504204	DRVD 16	DN 200	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	8560,00	10272,00
0504055	DRVD 16	DN 50	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	1210,00	1452,00
0504070	DRVD 16	DN 65	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	1690,00	2028,00
0504085	DRVD 16	DN 80	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	1925,00	2310,00
0504105	DRVD 16	DN 100	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	2575,00	3090,00
0504130	DRVD 16	DN 125	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	3790,00	4548,00
0504155	DRVD 16	DN 150	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	5150,00	6180,00
0504205	DRVD 16	DN 200	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	9750,00	11700,00

Манометър за изходящото налягане може да бъде поръчан допълнително.

Код	Серия	Размер	PN	Вход.нал.	Изм.нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
0504050	DRVD 25	DN 50	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	1020,00	1224,00
0504065	DRVD 25	DN 65	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	1395,00	1674,00
0504080	DRVD 25	DN 80	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	1575,00	1890,00
0504100	DRVD 25	DN 100	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	2100,00	2520,00
0504125	DRVD 25	DN 125	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	3110,00	3732,00
0504150	DRVD 25	DN 150	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	3920,00	4704,00
0504200	DRVD 25	DN 200	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	7775,00	9330,00
0504051	DRVD 25	DN 50	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	1115,00	1338,00
0504066	DRVD 25	DN 65	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	1415,00	1698,00
0504081	DRVD 25	DN 80	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	1750,00	2100,00
0504101	DRVD 25	DN 100	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	2330,00	2796,00
0504126	DRVD 25	DN 125	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	3725,00	4470,00
0504151	DRVD 25	DN 150	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	4700,00	5640,00
0504201	DRVD 25	DN 200	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	8430,00	10116,00
0504052	DRVD 25	DN 50	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	1220,00	1464,00
0504067	DRVD 25	DN 65	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	1650,00	1980,00
0504082	DRVD 25	DN 80	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	1955,00	2346,00
0504102	DRVD 25	DN 100	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	2480,00	2976,00
0504127	DRVD 25	DN 125	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	3485,00	4182,00
0504152	DRVD 25	DN 150	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	4785,00	5742,00
0504202	DRVD 25	DN 200	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	9100,00	10920,00

Манометър за изходящото налягане може да бъде поръчан допълнително.

Watts AQUAMIX - Термостатични смесителни вентили за санитарни системи с настройваема температура

Термостатични смесителни вентили за БГВ – серия 61С (вътрешни резби)

Обхват на настройка: 30 ÷ 65 °C Точност ± 2 °C

Максимална температура на входящата течност: 100°C

Максимално входящо налягане: 10 bar. Максимално диференциално налягане: 2 bar

Комплект с филтерна мрежа на входящия поток



Код	Размер	Темп	KV	max. Q, l/h	€ без ДДС	€ с ДДС
6109C12	1/2"	32 ÷ 50 °C	1,5	600	50,00	60,00
6110C34	3/4"	32 ÷ 50 °C	1,9	850	50,00	60,00
6111C1	1"	32 ÷ 50 °C	2,1	900	52,50	63,00

Watts MINIMIXing - Компактни термостатични смесителни вентили

Термостатичен смесителен клапан за контрол на температурата на водата в точката на употреба

Обхват на настройка: 30 ÷ 70 °C. Фабрично зададена температура: 38 °C

Максимална температура на горещата вода 85 °C

Максимално работно налягане: 10 bar. Минимално работно налягане: 1 bar

Снабден с 2 броя възвратни клапана и вградени филтри от неръждаема стомана

Естетичен дизайн с месингово тяло от полиран хром

Градуиран пръстен вътре в тялото за контрол на температурата от монтажника или потребителя

MINIMIXing осигурява високо ниво на защита срещу попарване и бактерии Legionella



Код	Размер	Темп	PN	Дебит Q, l/min	€ без ДДС	€ с ДДС
2297320M2	3/8"	30 ÷ 70 °C	10 bar	5 - 28	99,75	119,70
2297321M2	1/2"	30 ÷ 70 °C	10 bar	5 - 28	99,75	119,70

Watts INSTAMIX - Компактни термостатични смесителни вентили

Подходящ за от 1 до 5 точки на използване, според капацитета на потока: дебит при 3 bar: 40 l/min

Обхват на настройка: 30 ÷ 60 °C. Фабрично зададена температура: 38 °C

Подаване на гореща вода с температура: 52 - 85 °C, студена вода с температура: 5 - 20 °C

Работно налягане: 0,2 до 5 bar. Максимално статично налягане: 10 bar

Снабден с 2 възвратни клапана

Може да се инсталира във всяка позиция

Никелиран месингов корпус



Код	Размер	Темп	PN	Дебит Q, l/min	€ без ДДС	€ с ДДС
2297600	1/2"	30 ÷ 60 °C	10 bar	40 l/min	83,33	100,00
2297601	3/4"	30 ÷ 60 °C	10 bar	40 l/min	83,33	100,00

Watts TX90 ULTRAMIX® - Термостатични смесителни вентили за големи дебити, до 50 работещи консуматори

Подходящи за от 1 до 50 точки на използване, дебити на смесената вода: от 6 до 400 l/min

Обхват на настройка: 10 ÷ 50 °C или 30-70°C (по заявка)

Вход за гореща вода вляво, изход за смесена вода в горната част

Максимално работно налягане: 10 bar. Минимално работно налягане: 1 bar

Снабден с механизъм против блокиране, с филтри и възвратни клапани

Макс. температура на горещата вода: 85 °C

Месингово тяло, покритие със сиво епоксидно покритие и синьо градуирано копче



Код	Размер	Темп	PN	Дебит Q, l/min	€ без ДДС	€ с ДДС
TX92E	3/4"	10 ÷ 50 °C	10 bar	3 - 80 l/min	290,00	348,00
TX93E	1"	10 ÷ 50 °C	10 bar	3 - 120 l/min	425,00	510,00
TX94E	1 1/4"	10 ÷ 50 °C	10 bar	5 - 175 l/min	637,50	765,00
TX95E	1 1/2"	10 ÷ 50 °C	10 bar	5 - 260 l/min	970,00	1 164,00
TX96E	2"	10 ÷ 50 °C	10 bar	6 - 400 l/min	1 190,00	1 428,00

Watts T70 - Термостатични смесителни вентили за големи дебити на фланци, до 120 работещи консуматори

Подходящи за от 1 до 120 точки на използване, дебити на смесената вода: до 1200 l/min (20 l/s)


Обхват на настройка: 10 ÷ 50 °C или 30-70°C (по заявка)

Входове: гореща вода отляво и студена вода отдясно

Максимално статично налягане: 10 bar. Максимално динамично налягане: 6 bar

Препоръчително динамично налягане за оптимално регулиране: 3 - 4 bar

Макс. температура на горещата вода: 85 °C



Код	Размер	Темп	PN	Дебит Q, l/min	€ без ДДС	€ с ДДС
T70065	DN 65	10 ÷ 50 °C	16 bar	10-360 l/min	4 800,00	5 760,00
T70080	DN 80	10 ÷ 50 °C	16 bar	12-700 l/min	5 380,00	6 456,00
T70100	DN 100	10 ÷ 50 °C	16 bar	14-1200 l/min	по запитване	по запитване

Watts WattFlow OL Балансиращи вентили с визуален дебитомер

Баланс вентили за регулиране и контрол на водния дебит.

Подходящи за отоплителни и охладителни инсталации.

Размери DN15 и DN20, дебит от 1 до 16 l/min.

Работна температура от -10°C до +100°C.



Код	Размер	Температура	PN / bar	Дебит Q, l/min	€ без ДДС	€ с ДДС
10010101	1/2" DN15	до +100°C	6..10	1–8	45,75	54,90
10010108	3/4" DN20	до +100°C	6..10	2–16	57,25	68,70

Watts iDROSET CF Балансиращи вентили за бързо и удобно регулиране на дебита с ясна визуална индикация

Баланс вентили за прецизно хидравлично балансиране.

Бърза настройка и визуален контрол на дебита.

Размери DN15–DN50, дебит от 0,58 до 166,67 l/min.

Работно налягане PN16, температура от -10°C до +110°C.

Подходящи за отоплителни и охладителни системи.



Код	Размер	Температура	PN	Дебит Q, l/min	€ без ДДС	€ с ДДС
PAP-S015	1/2" DN15	до +110°C	16	0,58–11,67	113,00	135,60
PAP-S020	3/4" DN20	до +110°C	16	0,58–11,67	115,50	138,60
PAP-M025	1" DN25	до +110°C	16	0,83–26,67	133,33	160,00
PAP-L032	1 1/4" DN32	до +110°C	16	4,17–100	245,00	294,00
PAP-L040	1 1/2" DN40	до +110°C	16	4,17–100	280,00	336,00
PAP-XL050	2" DN50	до +110°C	16	6,67–166,67	362,25	434,70

Watts серия MSV

Мембранни предпазни клапани

За затворени отоплителни и климатични системи,

помпени и водопроводни системи

Тяло от месинг, пластмасова ръкохватка

Предназначени за вода или гликолови разтвори до 50%

Работна температура: **-10°C - +110 °C**

Налягане на изпускане: **от 1,5 до 10 bar** (според модела)

СЕ одобрени



Код	DN	Размер входящ щуцер	Размер изпускат. щуцер	Топлинна мощност, max. kW	Налягане на изпускане	€ без ДДС	€ с ДДС
0207115	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	1,5 bar	8,33	10,00
0207525	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	2,5 bar	7,33	8,80
0207530	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	3 bar	7,33	8,80
0207540	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	4 bar	7,33	8,80
0207160	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	6 bar	7,33	8,80
0207170	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	7 bar	7,33	8,80
0207180	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	8 bar	7,33	8,80
0207190	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	9 bar	7,33	8,80
0207199	DN 15	1/2"	1/2"	35 kW	10 bar	7,33	8,80

Watts серия SV

Мембранни предпазни клапани

За затворени отоплителни и климатични системи,

помпени и водопроводни системи

Тяло от месинг, пластмасова ръкохватка

Предназначени за вода или гликолови разтвори до 50%

Работна температура: **-10°C - +140 °C**

Налягане на изпускане: **от 1,5 до 10 bar** (според модела)

TÜV одобрени, СЕ тествани



Код	DN	Размер входящ щуцер	Размер изпускат. щуцер	Топлинна мощност, max. kW	Налягане на изпускане	€ без ДДС	€ с ДДС
0216115	DN 15	1/2"	3/4"	60	1,5 bar	16,50	19,80
0216120	DN 15	1/2"	3/4"	75	2 bar	16,50	19,80
0216130	DN 15	1/2"	3/4"	95	3 bar	11,00	13,20
0215104	DN 15	1/2"	3/4"	120	4 bar	11,00	13,20
0216060N	DN 15	1/2"	3/4"	166	6 bar	11,00	13,20
0216108	DN 15	1/2"	3/4"	212	8 bar	11,00	13,20
0216099N	DN 15	1/2"	3/4"	265	10 bar	11,00	13,20

Код	DN	Размер входящ щуцер	Размер изпускат. щуцер	Топлинна мощност, max. kW	Налягане на изпускане	€ без ДДС	€ с ДДС
0217215	DN 20	3/4"	1"	65	1,5 bar	17,00	20,40
0217020N	DN 20	3/4"	1"	75	2 bar	17,00	20,40
0217625	DN 20	3/4"	1"	104	2,5 bar	17,00	20,40
0217630	DN 20	3/4"	1"	119	3 bar	13,75	16,50
0217035N	DN 20	3/4"	1"	130	3,5 bar	17,00	20,40
0217604	DN 20	3/4"	1"	149	4 bar	13,75	16,50
0217206	DN 20	3/4"	1"	207	6 bar	13,75	16,50
0217208	DN 20	3/4"	1"	264	8 bar	13,75	16,50
0217210	DN 20	3/4"	1"	331	10 bar	13,75	16,50

Код	DN	Размер входящ щуцер	Размер изпускат. щуцер	Топлинна мощност, max. kW	Налягане на изпускане	€ без ДДС	€ с ДДС
0218630	DN 25	1"	1 1/4"	309	3 bar	35,00	42,00
0218604	DN 25	1"	1 1/4"	387	4 bar	35,00	42,00
0218606	DN 25	1"	1 1/4"	539	6 bar	35,00	42,00
0218608	DN 25	1"	1 1/4"	688	8 bar	35,00	42,00
0218610	DN 25	1"	1 1/4"	860	10 bar	35,00	42,00

Код	DN	Размер входящ щуцер	Размер изпускат. щуцер	Топлинна мощност, max. kW	Налягане на изпускане	€ без ДДС	€ с ДДС
0219425	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	357	2,5 bar	45,75	54,90
0219630	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	405	3 bar	45,75	54,90
0219604	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	508	4 bar	45,75	54,90
0219606	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	708	6 bar	45,75	54,90
0219607	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	811	7 bar	45,75	54,90
0219608	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	958	8 bar	45,75	54,90
0219610	DN 32	1 1/4"	1 1/2"	1128	10 bar	45,75	54,90