

Омекотяване на вода · DECAL

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20% 11.10.2026



DECAL · едноколонни омекотители

Автоматична обемна регенерация. Модели 15–200, усилен М и големи В. Посочен е работният дебит, а не кратковременният пиков дебит.

Вода 5–30 °C · работно налягане 2–6 bar · захранване 230 V

Код	Модел	Присъед.	Q работен m³/h	Смола l	Капацитет m³ × °f	Съд сол l	€ без ДДС	€ с ДДС
12881030	DECAL 15	1" M	0,9	15	75	100	580,00	696,00
12881530	DECAL 20	1" M	1,2	20	100	100	605,00	726,00
12882030	DECAL 25	1" M	1,5	25	125	100	700,00	840,00
12882530	DECAL 30	1" M	1,8	30	150	100	730,00	876,00
12883530	DECAL 45	1" M	2,2	45	225	100	840,00	1 008,00
12884030	DECAL 60	1" M	3	60	300	100	990,00	1 188,00
12884530	DECAL 75	1" M	3,7	75	375	100	1 035,00	1 242,00
12885030	DECAL 110	1" M	4,4	110	550	145	1 535,00	1 842,00
12885530	DECAL 140	1" M	5,6	140	700	145	1 735,00	2 082,00
1288603V	DECAL 200	1" M	7	200	1000	200	2 445,00	2 934,00
12886530	DECAL 110 M	1½" M	4,4	110	550	145	1 795,00	2 154,00
12887030	DECAL 140 M	1½" M	5,6	140	700	145	1 980,00	2 376,00
1288753V	DECAL 200 M	1½" M	7	200	1000	200	2 725,00	3 270,00
1288623V	DECAL 250 B	2" M	8,7	250	1250	300	4 305,00	5 166,00
1288653V	DECAL 320 B	2" M	9,6	320	1600	300	4 735,00	5 682,00

Капацитетът е в m³ × °f. Обемът вода между регенерации зависи от отстраняваната твърдост.

Непрекъснато омекотяване · DUPLEX

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20% ·



DUPLEX · двуколонни омекотители

Редуваща се работа на две колони за омекотена вода и по време на регенерация. Обемът смола е общото изпълнение $2 \times \dots$; дебитът и капацитетът са за работещата колона.

Вода 5–30 °C · работно налягане 2–6 bar · захранване 230 V

Код	Модел	Присъед.	Q работен m³/h	Смола l	Капацитет m³ × °f	Съд сол l	€ без ДДС	€ с ДДС
10891540	DUPLEX 15	1" M	0,9	2 × 15	90	100	1 980,00	2 376,00
10892040	DUPLEX 20	1" M	1,2	2 × 20	120	100	2 020,00	2 424,00
10892540	DUPLEX 25	1" M	1,5	2 × 25	150	100	2 150,00	2 580,00
10893040	DUPLEX 30	1" M	1,8	2 × 30	180	100	2 230,00	2 676,00
10894540	DUPLEX 45	1" M	2,25	2 × 45	270	100	2 400,00	2 880,00
10896040	DUPLEX 60	1" M	3	2 × 60	360	100	2 850,00	3 420,00
10897540	DUPLEX 75	1" M	3,75	2 × 75	450	100	2 920,00	3 504,00
10898040	DUPLEX 110	1" M	4,4	2 × 110	660	145	3 650,00	4 380,00
10898540	DUPLEX 140	1" M	5,6	2 × 140	840	145	4 390,00	5 268,00
1089844V	DUPLEX 200	1½" M	7	2 × 200	1200	200	7 680,00	9 216,00
1089864V	DUPLEX 250	1½" M	8,75	2 × 250	1500	350	8 700,00	10 440,00
1089884V	DUPLEX 320	1½" M	9,6	2 × 320	1920	350	9 910,00	11 892,00
1089944V	DUPLEX 500 B	2" M	15	2 × 500	3000	850	15 700,00	18 840,00

Не удвоявайте дебита или цикличния капацитет: колоните се редуват. За избор са необходими анализ на водата, пиков разход и желана остатъчна твърдост.
Съдът за сол е даден като обем в l.

Колонна филтрация · механични примеси и желязо

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20%



DESABB · пясъчни филтри

Автоматични колонни филтри за механични примеси. Филтриращата медия е включена. За надеждно промиване е необходим достатъчен воден дебит към канализацията.

Вода 5–30 °C · работно налягане 2–6 bar

Код	Модел	Присъед.	Q m³/h	Медия l	Основни параметри	€ без ДДС	€ с ДДС
11948010	DESABB 30	1" M	0,9	30	Q пром. 1,7 m³/h	650,00	780,00
11950010	DESABB 45	1" M	1,4	45	Q пром. 1,7 m³/h	725,00	870,00
11954010	DESABB 75	1" M	2,3	75	Q пром. 3,9 m³/h	825,00	990,00
11956010	DESABB 110	1" M	3,3	110	Q пром. 3,9 m³/h	1 000,00	1 200,00
11958110	DESABB 140	1" M	4,2	140	Q пром. 4,1 m³/h	1 125,00	1 350,00
1196011V	DESABB 200	1½" M	6	200	Q пром. 6,5 m³/h	2 400,00	2 880,00
1196201V	DESABB 320	2" M	9,6	320	Q пром. 12 m³/h	2 725,00	3 270,00

Q е при съдържание на SiO₂ под 10 mg/l; при по-замърсена вода допустимият дебит намалява. Q пром. е необходимият дебит за обратно промиване.



DEFERR · обезжелезяване

Колонни филтри за желязо и манган. Изборът зависи от състава на водата; необходимо е подходящо предварително окисление и контактно време.

Вода 5–30 °C · работно налягане 2–6 bar

Код	Модел	Присъед.	Q m³/h	Медия l	Основни параметри	€ без ДДС	€ с ДДС
11905010	DEFERR 75	1" M	1,1	75	Q пром. 3,9 m³/h	1 050,00	1 260,00
11907010	DEFERR 110	1" M	1,8	110	Q пром. 3,9 m³/h	1 400,00	1 680,00
11909110	DEFERR 140	1" M	2,3	140	Q пром. 4,1 m³/h	1 750,00	2 100,00

Q е при желязо до 1,5 mg/l и съответната предварителна обработка. *

Специализирана обработка на вода и кондензат

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20%



DEARSENIC · редуциране на арсен

Селективна филтрираща медия за арсен. Не се регенерира със сол; при изчерпване пълнежът се подменя. Показаният ресурс е ориентиrowъчен при зададени условия.

Вода 5–30 °C · работно налягане 2–6 bar

Код	Модел	Присъед.	Q m³/h	Медия l	Основни параметри	€ без ДДС	€ с ДДС
10109296	DEARSENIC 10	1" M	0,3	10	Ресурс 300 m³*	775,00	930,00
10109297	DEARSENIC 20	1" M	0,6	20	Ресурс 600 m³*	1 050,00	1 260,00
10109299	DEARSENIC 45	1" M	1,35	45	Ресурс 1 350 m³*	1 875,00	2 250,00
10109302	DEARSENIC 75	1" M	2,25	75	Ресурс 2 250 m³*	3 225,00	3 870,00

Ресурсът е при входящ арсен 50 µg/l и цел под 10 µg/l, не е универсална гаранция. Окончателният избор се прави по воден анализ.



NEUTRAL · корекция на pH

Автоматичен колонен филтър с доломитен пълнеж за кисела вода. Медията се изразходва и се допълва; обработката повишава pH и твърдостта.

Вода 5–30 °C · работно налягане 2–6 bar

Код	Модел	Присъед.	Q m³/h	Медия l	Основни параметри	€ без ДДС	€ с ДДС
1196301V	NEUTRAL 320	2" M	4,8	332	Доломит · Ø61 × 225 cm	5 500,00	6 600,00



GEL 5 L · неутрализатор за кондензат

Неутрализира киселия кондензат от кондензни котли. Компактно изпълнение с включен пълнеж; за монтаж по кондензната линия.

Приложение: кондензни котли до 378 kW

Код	Модел	Присъед.	Q l/h	Медия l	Основни параметри	€ без ДДС	€ с ДДС
10109282	GEL 5 L	¾"	60	5	За котел до 378 kW	250,00	300,00

Q е в l/h и се отнася за кондензат. Не използвайте като филтър за питейна вода.

Системи с обратна осмоза

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20%

ACQUABABY / ACQUAClick · подмивкови RO



Компактни системи с директно производство на осмотична вода. ACQUAClick 4.0 UV добавя UV обработка и Wi-Fi управление.

Вода 5–30 °C · входящо налягане 2–4 bar

Код	Модел	Q l/h	Налягане	Мощност	Изпълнение	€ без ДДС	€ с ДДС
10237000	ACQUABABY 800 GPD	120	2–4 bar	120 W	Без резервоар	332,50	399,00
10235050	ACQUAClick 4.0 UV	90	2–4 bar	80 W	UV / Wi-Fi	825,00	990,00

Q е производителност в l/h; зависи от температурата и входящата вода.



DRINKY · диспенсъри с обратна осмоза

Студена, гореща и газирана вода. DRINKY е настолен модел с ръчно пълним резервоар; OFFICE е свободностоящ с охлаждащ запас.

Вода на входа 5–30 °C · входящо налягане 1–3 bar

Код	Модел	Q l/h	Налягане	Мощност	Изпълнение	€ без ДДС	€ с ДДС
10201360	DRINKY	2,4	1–3 bar	120 W	Резервоар 4 l	955,00	1 146,00
10201365	DRINKY OFFICE	6	1–3 bar	170 W	Студен запас 8 l	997,50	1 197,00

Производителността 2,4 / 6 l/h не е моментният дебит на наливане. CO₂ бутилките не са включени.



GELPUR HOME · професионални RO

Стенни системи с дигитално управление за по-голямо потребление. Компактно табло 80 × 120 × 25 cm; автоматично дозиране на антискалант според каталога.

Номинални данни: NaCl 1 000 mg/l при 20 °C

Код	Модел	Q l/h	Налягане	Мощност	Изпълнение	€ без ДДС	€ с ДДС
10260360	GELPUR HOME MINI	80	10–12 bar*	0,37 kW	1 мембрана	2 450,00	2 940,00
10260370	GELPUR HOME MEDIUM	210	10–12 bar*	0,75 kW	1 мембрана	3 375,00	4 050,00
10260375	GELPUR HOME MAXI	400	10–12 bar*	0,75 kW	2 мембрани	4 000,00	4 800,00

10–12 bar е работно налягане на мембранния кръг, а не допустимо входящо налягане.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.store

Мембрани и оригинални филтърни комплекти

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20% ·



Консумативи · ACQUABABY / ACQUACLICK

Оригинални мембрани и филтърни комплекти за съответните подмивкови системи. Проверете модела на уреда преди поръчка.

Цените са за 1 мембрана, патрон или комплект, както е описано

Код	Продукт / съвместимост	Опаковка	Основни параметри	€ без ДДС	€ с ДДС
45085769	ACQUABABY RO	1 бр.	Мембрана 800 GPD	82,50	99,00
45585768	ACQUABABY 3 в 1	1 бр.	PP + CB + PB	37,50	45,00
10200070	ACQUACLICK комплект	1 к-т	Филтри без RO мембрана	45,00	54,00
10200075	ACQUACLICK комплект RO	1 к-т	Мембрана + филтри	157,50	189,00

800 GPD е означение на мембраната при изпитвателни условия, не гарантиран реален дневен добив. Подмяната зависи от качеството на водата и потреблението.



Консумативи · DRINKY / DRINKY OFFICE

Комбиниран патрон 4 в 1 за DRINKY и отделни филтри за DRINKY OFFICE. Консумативите за двете системи не са взаимозаменяеми.

Сервизен избор по точен модел и продуктов код

Код	Продукт / съвместимост	Опаковка	Основни параметри	€ без ДДС	€ с ДДС
GEL45085691	DRINKY 4 в 1	1 бр.	PP + C1 + RO + C2	100,00	120,00
GEL45085690	DRINKY OFFICE PP	1 бр.	Механичен предфилтър	20,00	24,00
GEL45085692	DRINKY OFFICE C1	1 бр.	Въглероден предфилтър	25,00	30,00
GEL45085693	DRINKY OFFICE RO	1 бр.	Осмотична мембрана	50,00	60,00
GEL45085695	DRINKY OFFICE C2	1 бр.	Въглероден постфилтър	12,50	15,00

Следвайте ръководството за конкретното изпълнение и водния анализ.

Сервизни помпи и свързващи комплекти

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20% ·



BABY / BOY C / SUPERFLUSH · промивни помпи

Помпи с резервоар за химическо почистване и отстраняване на котлен камък. MATIC е с автоматично обръщане на потока; останалите – с ръчно управление.

Електрически помпи 230 V · IP54 на двигателя · Q_{max} и P_{max} не са едновременно

Код	Модел	Q _{max} l/min	Присъед.	Съд l	P _{max} bar	€ без ДДС	€ с ДДС
12130000	BABY 13	28	½"	13	1	445,00	534,00
12103100	BOY C 15 SUPER	33	½"	15	1,2	440,00	528,00
12103500	BOY C 15 MATIC	33	½"	15	1	615,00	738,00
12107500	BOY C 30 MATIC	44	½"	24	1,5	725,00	870,00
12115000	BOY C 190	102	1"	100	1,8	1 035,00	1 242,00
12119000	BOY C 230	102	1"	200	1,8	1 200,00	1 440,00
12107064	SUPERFLUSH 30	39	½" F	24	1,5	990,00	1 188,00
12109430	SUPERFLUSH 40	102	1" F	40	1,8	1 575,00	1 890,00
60023310	Щуцери BOY C 10–130	Комплект от 2 щуцера · ½" F				16,00	19,20
60023410	Щуцери BOY C 180–230	Комплект от 2 щуцера · 1" F				16,00	19,20
60006010	Комплект преходници	Комплект от 8 резбови преходника				17,50	21,00

За химическа съвместимост и максимална температура следвайте ръководството.



BOY JET / AIR FORCE · пълнене и дозиране

BOY JET 4S е електрическа помпа за пълнене и промиване. AIR FORCE са ръчни помпи за въвеждане или разпръскване на съвместими препарати.

BOY JET 4S: T_{max} 60 °C · AIR FORCE: ръчно налягане

Код	Модел	Q _{max} l/min	Присъед.	Съд l	P _{max} bar	€ без ДДС	€ с ДДС
12808000	BOY JET 4S	29	По комплект	30	4	655,00	786,00
10605100	AIR FORCE 1	—	—	1	2	35,75	42,90
10605080	AIR FORCE 3	—	—	3	3	95,75	114,90

Приборите се използват само със съвместими препарати.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.store

Антифризи и бързо дозиране FAST

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20%



TERMOL / LONG LIFE 500 · антифризи

Концентрати за отоплителни, охладителни и соларни кръгове според серията. Избирайте по основа, материална съвместимост и необходима защита от замръзване.

AT / AT 100 / LL 500: пропиленгликол · ECO: глицерин · GV: етиленгликол

Код	Продукт	Опаковка	Приложение / основа	Дозировка	€ без ДДС	€ с ДДС
11101050	TERMOL AT	10 kg	Пропиленгликол	50% → -33 °C	160,00	192,00
11101180	TERMOL AT 100 INHIBITOR	10 kg	Мултиметална защита	50% → -33 °C	70,00	84,00
11101190	TERMOL AT 100 INHIBITOR	25 kg	Мултиметална защита	50% → -33 °C	165,00	198,00
11101120	TERMOL ECO	25 kg	Глицерин · без гликол	50% → -22 °C	165,00	198,00
11105060	TERMOL GV	5 kg	Етиленгликол	50% → -37 °C	38,75	46,50
11105050	TERMOL GV	10 kg	Етиленгликол	50% → -37 °C	72,50	87,00
11105033	TERMOL GV	25 kg	Етиленгликол	50% → -37 °C	175,00	210,00
113.364.22	LONG LIFE 500	5 l	Пропиленгликол	50% → -33 °C	95,00	114,00
113.364.21	LONG LIFE 500	20 l	Пропиленгликол	50% → -33 °C	325,00	390,00

Дадени са примери за разреждане, не пълни работни температурни граници. GV е етиленгликол за технически затворени кръгове. Температурата на кипене на концентрата не е Tmax на инсталацията.



LONG LIFE FAST · аерозолно дозиране

Компактни опаковки за бързо въвеждане в затворен отоплителен кръг. Подходящи за сервис без отделна електрическа промивна помпа според приложението.

Опаковка 400 ml · една опаковка за система до 100 l

Код	Продукт	Опаковка	Приложение / основа	Дозировка	€ без ДДС	€ с ДДС
11316090	LONG LIFE 100 FAST NSF	400 ml	Инхибитор за постоянна защита	До 100 l	20,50	24,60
11316716	LONG LIFE 710 FAST	400 ml	Бактерии / водорасли	До 100 l	20,00	24,00
11316095	SCARICO ZERO FAST	400 ml	Почистване + защита	До 100 l	27,50	33,00

За SCARICO ZERO е необходимо ефективно отделяне на диспергираните замърсявания с филтър. Спазвайте етикета; FAST не е антифриз.

LONG LIFE и поддръжка на омекотители

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20%



LONG LIFE · защита и възстановяване

Избор по проблема: 100 – постоянна защита; 200 – шум и локален варовик; 300 – нови системи; 410 / 800 – замърсявания; 710 – биологично обрастване; SEALER – малки течове.

Дозировките са спрямо водния обем на отоплителната инсталация

Код	Продукт	Опаковка	Приложение / основа	Дозировка	€ без ДДС	€ с ДДС
11316059	LONG LIFE 100 NSF	1 l	Корозия / котлен камък	1%	25,00	30,00
11336021	LONG LIFE 100 NSF	20 l	Корозия / котлен камък	1%	360,00	432,00
11336111	LONG LIFE 200	1 l	Шум / локален варовик	1%	25,00	30,00
11316221	LONG LIFE 300	1 l	Масла / монтажни остатъци	1%	25,00	30,00
11326611	LONG LIFE 410	1 l	Утайки / желязни оксиди	1%	19,00	22,80
11316635	LONG LIFE 410	5 l	Утайки / желязни оксиди	1%	80,00	96,00
11316621	LONG LIFE 410	20 l	Утайки / желязни оксиди	1%	300,00	360,00
11316711	LONG LIFE 710	1 l	Бактерии / водорасли	0,5%	25,00	30,00
11316563	LONG LIFE 800	1 l	Тежки утайки / магнетит	1%	27,50	33,00
13305040	LONG LIFE SEALER	1 l	Течове до 50 l/ден	1%	27,50	33,00

Оранжевите кодове са каталожни и изискват потвърждение за България. За 100 NSF 20 l: категорията показва 432 €, отделната страница – 510 €, оставена е цената от категорията за проверка.



RESICLEAN и контрол на твърдостта

Почистване на йонообменната смола от неорганични отлагания. Добавя се в съда за саламура, след което се стартира ръчна регенерация.

RESICLEAN: 15 ml на 1 l смола · тестер: отчитане в °f / °dH

Код	Продукт	Опаковка	Приложение / основа	Дозировка	€ без ДДС	€ с ДДС
10908160	RESICLEAN	0,25 l	Почистване на смола	15 ml/l смола	7,25	8,70
10908165	RESICLEAN	1 l	Почистване на смола	15 ml/l смола	17,50	21,00
10908170	RESICLEAN	5 l	Почистване на смола	15 ml/l смола	52,50	63,00
47100016	Тестер за твърдост GEL	1 к-т	Капков тест	°f / °dH	9,15	10,98

RESICLEAN е почистващ препарат, не замества регенериращата сол.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.store

Препарати за сервиз и дезинфекция

ЦЕНОВА ЛИСТА · EUR · ДДС 20%



BOILER CLEANER · професионално почистване

Избор според материала и зоната на третиране. DE / DP / LZ / SAFE са за водната страна; ECONOMIX / FUMI PLUS – за горивната камера и димната страна.

Разреждането е според накипа и инструкцията на конкретния препарат

Код	Продукт	Опаковка	Приложение / основа	Дозировка	€ без ДДС	€ с ДДС
11301050	BOILER CLEANER DE	5 kg	Мед / стомана · силен	10–30%	23,25	27,90
11301020	BOILER CLEANER DE	25 kg	Мед / стомана · силен	10–30%	85,00	102,00
11303030	BOILER CLEANER DP	10 kg	Мед / стомана · без пари	20–40%	90,00	108,00
11307090	BOILER CLEANER LZ	10 kg	Мултиметален, вкл. Al	20–30%	92,50	111,00
11307085	BOILER CLEANER LZ	25 kg	Мултиметален, вкл. Al	20–30%	215,00	258,00
10908057	BOILER CLEANER SAFE	5 kg	За санитарни системи	10–20%	32,50	39,00
13106130	BOILER CLEANER ECONOMIX	1 kg	Кондензни котли / Al	Готов	12,50	15,00
12902035	BOILER CLEANER FUMI PLUS	10 kg	Димна страна / сажди	20–50%	77,50	93,00

DE / DP не се подбират за алуминий. LZ е посочен за широк кръг метали, включително Al. След водно почистване изплакнете според инструкцията. Не смесвайте препарати; използвайте подходящи ЛПС.



GELCLOR / OXYGEL+ / CLIMAPUR / GAS DETECTOR

Специализирани препарати за водни системи, повърхности, климатична техника и откриване на газови течове. Всяко приложение е отделно; продуктите не са взаимозаменяеми.

Работа по етикет и информационен лист за безопасност

Код	Продукт	Опаковка	Приложение / основа	Дозировка	€ без ДДС	€ с ДДС
10703502	GELCLOR	25 kg	Натриев хипохлорит	По анализ	62,50	75,00
10703578	OXYGEL+ SPRAY	900 ml	Твърди повърхности	Готов	14,00	16,80
13301055	CLIMAPUR SPRAY	900 ml	Климатични системи	Готов	15,75	18,90
13305550	GEL GAS DETECTOR	400 ml	Откриване на газови течове	Спрей	12,42	14,90

GELCLOR е за професионално дозиране; не смесвайте с киселинни препарати. Посочените опаковки и цени са за единичен продукт, не за кашон.