

ЦЕНОВА ЛИСТА 2026

01 Омекотяване на вода

EUR | ДДС 20% | Цени към 11.10.2026 г.



SUPREME CORE

Автоматични омекотители с байпас и смесителен вентил.
Смола PURE SOFT PLUS; клапан BWG CORE.

1" BSP · 1,38–8,62 bar · 1–39 °C · 230 V / до 9 W.
Обемно-времева регенерация с таблетирана сол.

Код / модел	Връзка / колона	Q max m³/h	Смола, l / m³ на цикъл¹	Запас сол, kg	€ без ДДС	€ с ДДС
CORE-12 Mini	1" BSP 10" × 17"	1,2	12 l / 2,4 m³	25	495,00	594,00
CORE-22 Midi	1" BSP 10" × 30"	1,7	22 l / 4,4 m³	50	525,00	630,00
CORE-26 Maxi	1" BSP 10" × 35"	1,8	26 l / 5,2 m³	75	540,00	648,00
CORE-32 Maxi	1" BSP 10" × 35"	1,9	32 l / 6,4 m³	75	565,00	678,00

¹ Обем между регенерации при входяща твърдост 25 °f (около 14 °dH),
Q max е максимален работен дебит, не гарантиран дебит при всяка твърдост.



POLAQUA MINICAB 5

Компактен автоматичен омекотител ЕКО-ОПТИМА за ограничено място.
Клапан BNT1650, фабричен байпас и настройка на остатъчната твърдост.

1" BSP · 1,38–8,62 bar · 1–39 °C.
На регенерация: около 0,75 kg сол и 30 l вода.

Код / модел	Връзка / колона	Q max m³/h	Смола / запас сол	Ш × Д × В, mm	€ без ДДС	€ с ДДС
OPT05/MC-BNT1650 MINICAB 5	1" BSP 7" × 13"	0,35	5 l смола 8 kg сол	220 × 430 × 500	332,50	399,00

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799

sales@akva.bg | aqua.store

ЦЕНОВА ЛИСТА 2026

02 Автоматична филтрация и обратна осмоза

EUR | ДДС 20% | Цени към 11.10.2026 г.



POLAQUA OCEAN 25 MAXI

ECOMIX: омекотяване и комплексна обработка „5 в 1“.

PURE: селективно отстраняване на нитрати; не омекотява.

Клапан BNT1650 · байпас · 1" BSP · 1,38–8,62 bar.

Колона 10" × 35"; Ш × Д × В: 320 × 550 × 1140 mm.

Код / модел	Връзка	Q ном./max m³/h	Медия / обем	Запас сол / t° на водата	€ без ДДС	€ с ДДС
EKO25/O.EC-A-BN ECOMIX 25 MAXI	1" BSP	1,1 / 1,2	ECOMIX A 25 l	80 kg 4–30 °C	725,00	870,00
EKO25/O-202-1650 PURE 25 MAXI	1" BSP	0,8 / 1,6	PA202 25 l	80 kg 4–39 °C	700,00	840,00

Q е номинален / максимален.



SUPREME CLEVER 1200 GPD

Проточна обратна осмоза без резервоар, с помпа, TDS индикация и автоматично промиване. Включен е отделен кран за пречистена вода.

1,4–5,5 bar · 5–38 °C · пречистена : дренажна вода 1 : 1.

Ш × Д × В: 235 × 490 × 510 mm; тегло 13,6 kg.

Код / модел	Дебит l/min	Мембрана	Изпълнение	€ без ДДС	€ с ДДС
CLEV-1200 CLEVER 1200	2,65	1200 GPD	Без резервоар PP + CB + RO	540,00	648,00

Оригинални консумативи за SUPREME CLEVER 1200

Продуктов код	Тип	Смяна ²	Модел патрон	Предназначение	€ без ДДС	€ с ДДС
WKL-PPC	PP + CB	6–12 месеца	CLV-CP- 1200GPD	Предфилтър 2 в 1	40,25	48,30
MEM-1200	RO	24–36 месеца	CLV-RO- 1200GPD	Осмотична мембрана	184,00	220,80

² Интервалът зависи от водата, потреблението и индикацията на системата.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799

sales@akva.bg | aqua.store

ЦЕНОВА ЛИСТА 2026

03 Кранове, смесители и контрол на водата

EUR | ДДС 20% | Цени към 11.10.2026 г.



SUPREME FRESH / FX

Отделни кранове за филтрирана вода и многофункционални смесители.
FX02: два филтрирани потока; FX03: топла, студена и филтрирана вода.

FX04: топла, студена и два вида филтрирана вода.

Броят водни входове и присъединяването се проверяват преди избор.

Продуктов код	Модел	Водни входове	Връзка / маркучи	Покритие / основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
WYLCERPOJ	Fresh	1		Хром 1–6 bar; 5–45 °C	10,00	12,00
WYLPOJSUPREME	FX01	1	1/4"	Хром Керамичен вентил	17,50	21,00
WYLPOJSUPREMECZ	FX01-BKM	1	1/4"	Черен	25,00	30,00
WYLPODWSUPREME	FX02	2	1/4"	Хром Два отделни потока	30,00	36,00
WYLTRSK3301	FX03-C	3	3/8" маркучи	Хром Височина 325 mm	130,00	156,00
WYLTRSK3301BN	FX03-M	3	3/8" маркучи	Мат сатен Височина 325 mm	145,00	174,00
WYL4SK4309	FX04-BKM	4	3/8"	Черен Височина 320 mm	200,00	240,00

SUPREME · Тестери и измервателни уреди

Продуктов код	Тип	Показател	Обхват / комплект	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
CSUPREME-T-WH	Капков тестер	Твърдост °dH	Мензура 5 / 10 ml	Реагент TITRANT и мензура	6,35	7,62
TEST_TDS	Електронен TDS / EC	TDS / EC	0–4999 ppm 0–9999 µS/cm	Точност ±2% Температура 0–99 °C	10,00	12,00
TEST_PH	Електронен pH метър	pH	0,0–14,0 pH Точност ±0,1 pH	Стъпка 0,1 pH ATC 0–50 °C	15,75	18,90

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799
sales@akva.bg | aqua.store