AQUA.STORE WATTS®

# ЦЕНОВА ЛИСТА **2026**

12.11.26

**АКВА СИСТЕМИ ЕООД**

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена), тел. 056 990799, e-mail: sales@akva.bg

## Устройства за обратен поток Socla CA9C

Неконтролируемо устройство за предотвратяване на обратния поток в зоната на различно налягане с вградена цедка
Разработен за водопровод и отоплителни системи с мощност > 45 kW
Прост и ефективен за предотвратяване на обратен сифонаж и замърсяване на водопроводите за питейна вода
Одобрения: EN1717. Approvals: BELGAQUA, KIWA, NF, WRAS



| Код | Присъединя | Серия | P / T | Материал | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407015290 | **1/2"** | CA9C | 10 bar 65°C | Бронз | 127,50 | 153,00 |
| 407020290 | **3/4"** | | | | 140,00 | 168,00 |

## Устройства за обратен поток Socla CA 2096

Неуправляем предпазител от обратен поток в зоната на понижено налягане с вградена фуния
Хоризонтален монтаж
Одобрения: NF, BELGAQUA, KIWA, DVGW



| Код | Присъединя | Серия | P / T | Материал | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149B3781 | **1/2"** | CA 2096 | 10 bar 65°C | Месинг | 87,50 | 105,00 |
| 149B3782 | **3/4"** | | | | 87,50 | 105,00 |

## Устройства за обратен поток за мрежи за питейна вода Socla BABM

Компактен предпазител с резба срещу обратен поток с регулирана зона за понижено налягане
Преди уреда да се монтира филтър F21NOR
Одобрения: ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
Стандарт БДС EN 1717 и БДС EN 12729
За хоризонтален монтаж *(вертикален монтаж - по запитване)*



| Код | Присъединяване | Серия | P / T | Материал | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149B70000 | **1/2"** | Socla BABM | 10 bar 65°C (пиково 90°C) | Месинг | 325,00 | 390,00 |
| 149B70001 | **3/4"** | | | | 375,00 | 450,00 |
| 149B70002 | **1"** | | | | 430,00 | 516,00 |
| 149B70003 | **1 1/4"** | | | | 615,00 | 738,00 |
| 149B70004 | **1 1/2"** | | | | 950,00 | 1140,00 |
| 149B70005 | **2"** | | | | 1 025,00 | 1230,00 |

**Устройства за обратен поток за мрежи за питейна вода Socla BA 4760**

Предотвратител на обратния поток с проверима зона за понижено налягане с прикрепена фуния
В комплект с дренажна система с чугунена фуния
Преди уреда да се монтира филтър Y333
Одобрения: ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
Стандарт БДС EN 1717 и БДС EN 12729



| Код | Присъединяване | Серия | P / T | Материал | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149B3486 | DN65 PN10 | Socla BA 4760 | 10 bar 65°C | Чугун | 1 845,00 | 2214,00 |
| 149B3097 | DN80 PN10 | | | | 2 210,00 | 2652,00 |
| 149B3098 | DN100 PN10 | | | | 3 675,00 | 4410,00 |
| 149B3400 | DN150 PN10 | | | | 5 090,00 | 6108,00 |
| 149B3401 | DN200 PN10 | | | | 11 415,00 | 13698,00 |
| 149B3402 | DN250 PN10 | | | | 14 235,00 | 17082,00 |

**WATTS серия DRVN**

Регулатори на налягане ***за вода, въздух и неутрални газове***
Изработени от месинг, с неръждаемо седло, скала в bar
Клас на налягане: **PN25**
Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**
Сертификат по KTW, за питейна вода по DVGW
Присъединяване на холендри с външни резби
Връзка за *аксиален* манометър 1/4"



| Код | DN | Размер | Kvs | Вход. нал. | Изх. нал. | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502515 | DN 15 | 1/2" | 1,8 m³/h | 1,5 - 25 bar | 1,5 - 6 bar | 45,00 | 54,00 |
| 502520 | DN 20 | 3/4" | 2,7 m³/h | 1,5 - 25 bar | 1,5 - 6 bar | 47,50 | 57,00 |
| 502525 | DN 25 | 1" | 6 m³/h | 1,5 - 25 bar | 1,5 - 6 bar | 70,00 | 84,00 |
| 502532 | DN 32 | 1 1/4" | 9 m³/h | 1,5 - 25 bar | 1,5 - 6 bar | 125,00 | 150,00 |
| 502540 | DN 40 | 1 1/2" | 18 m³/h | 1,5 - 25 bar | 1,5 - 6 bar | 225,00 | 270,00 |
| 502550 | DN 50 | 2" | 24 m³/h | 1,5 - 25 bar | 1,5 - 6 bar | 260,00 | 312,00 |

*Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.*

**WATTS серия DRVD16, DRVD25**

Регулатори на налягане ***за вода, въздух и неутрални газове***

Изработени от чугун с епоксидно покритие

Клас на налягане: **PN16, PN25, PN40** (по запитване)

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar, 2-8 bar, 4-12 bar**

Входно налягане: max. 16/25/40 bar, max. 80 °C

Присъединяване на DIN фланци съгласно UNI 2223

Връзка за манометър 1/4" (DN65-80), 3/8" (DN80-200)



| Код | Серия | Размер | PN | Вход.нал. | Изх.нал. | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0504053 | DRVD 16 | DN 50 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar | 1070,00 | 1284,00 |
| 0504068 | DRVD 16 | DN 65 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar | 1470,00 | 1764,00 |
| 0504083 | DRVD 16 | DN 80 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar | 1630,00 | 1956,00 |
| 0504103 | DRVD 16 | DN 100 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar | 2180,00 | 2616,00 |
| 0504128 | DRVD 16 | DN 125 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar | 3570,00 | 4284,00 |
| 0504153 | DRVD 16 | DN 150 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar | 4505,00 | 5406,00 |
| 0504203 | DRVD 16 | DN 200 | PN 16 | max. 16 bar | 1,5 - 6 bar | 8345,00 | 10014,00 |
| 0504054 | DRVD 16 | DN 50 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar | 1165,00 | 1398,00 |
| 0504069 | DRVD 16 | DN 65 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar | 1625,00 | 1950,00 |
| 0504084 | DRVD 16 | DN 80 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar | 1835,00 | 2202,00 |
| 0504104 | DRVD 16 | DN 100 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar | 2450,00 | 2940,00 |
| 0504129 | DRVD 16 | DN 125 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar | 3660,00 | 4392,00 |
| 0504154 | DRVD 16 | DN 150 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar | 4930,00 | 5916,00 |
| 0504204 | DRVD 16 | DN 200 | PN 16 | max. 16 bar | 2 - 8 bar | 9000,00 | 10800,00 |
| 0504055 | DRVD 16 | DN 50 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar | 1275,00 | 1530,00 |
| 0504070 | DRVD 16 | DN 65 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar | 1775,00 | 2130,00 |
| 0504085 | DRVD 16 | DN 80 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar | 2025,00 | 2430,00 |
| 0504105 | DRVD 16 | DN 100 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar | 2705,00 | 3246,00 |
| 0504130 | DRVD 16 | DN 125 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar | 3980,00 | 4776,00 |
| 0504155 | DRVD 16 | DN 150 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar | 5410,00 | 6492,00 |
| 0504205 | DRVD 16 | DN 200 | PN 16 | max. 16 bar | 4 - 12 bar | 10250,00 | 12300,00 |

*Манометър за изходящото налягане може да бъде поръчан допълнително.*

| Код | Серия | Размер | PN | Вход.нал. | Изх.нал. | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0504050 | DRVD 25 | DN 50 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar | 1075,00 | 1290,00 |
| 0504065 | DRVD 25 | DN 65 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar | 1465,00 | 1758,00 |
| 0504080 | DRVD 25 | DN 80 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar | 1655,00 | 1986,00 |
| 0504100 | DRVD 25 | DN 100 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar | 2205,00 | 2646,00 |
| 0504125 | DRVD 25 | DN 125 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar | 3265,00 | 3918,00 |
| 0504150 | DRVD 25 | DN 150 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar | 4115,00 | 4938,00 |
| 0504200 | DRVD 25 | DN 200 | PN 25 | max. 25 bar | 1,5 - 6 bar | 8165,00 | 9798,00 |
| 0504051 | DRVD 25 | DN 50 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar | 1175,00 | 1410,00 |
| 0504066 | DRVD 25 | DN 65 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar | 1485,00 | 1782,00 |
| 0504081 | DRVD 25 | DN 80 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar | 1835,00 | 2202,00 |
| 0504101 | DRVD 25 | DN 100 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar | 2445,00 | 2934,00 |
| 0504126 | DRVD 25 | DN 125 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar | 3910,00 | 4692,00 |
| 0504151 | DRVD 25 | DN 150 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar | 4935,00 | 5922,00 |
| 0504201 | DRVD 25 | DN 200 | PN 25 | max. 25 bar | 2 - 8 bar | 8850,00 | 10620,00 |
| 0504052 | DRVD 25 | DN 50 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar | 1280,00 | 1536,00 |
| 0504067 | DRVD 25 | DN 65 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar | 1735,00 | 2082,00 |
| 0504082 | DRVD 25 | DN 80 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar | 2055,00 | 2466,00 |
| 0504102 | DRVD 25 | DN 100 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar | 2605,00 | 3126,00 |
| 0504127 | DRVD 25 | DN 125 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar | 3660,00 | 4392,00 |
| 0504152 | DRVD 25 | DN 150 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar | 5025,00 | 6030,00 |
| 0504202 | DRVD 25 | DN 200 | PN 25 | max. 25 bar | 4 - 12 bar | 9555,00 | 11466,00 |

*Манометър за изходящото налягане може да бъде поръчан допълнително.*

**Watts AQUAMIX - Термостатични смесителни вентили за санитарни системи с настройваема температура**



**Термостатични смесителни вентили за БГВ – серия 61C** (вътрешни резби)
Обхват на настройка: 30 ÷ 65 °C Точност ± 2 °C
Максимална температура на входящата течност: 100°C
Максимално входящо налягане: 10 bar. Максимално диференциално налягане: 2 bar
Комплект с филтърна мрежа на входящия поток

| Код | Размер | Темп | KV | max. Q, l/h | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6109C12 | **1/2"** | 32 ÷ 50 °C | **1,5** | 600 | 52,50 | 63,00 |
| 6110C34 | **3/4"** | 32 ÷ 50 °C | **1,9** | 850 | 52,50 | 63,00 |
| 6111C1 | **1"** | 32 ÷ 50 °C | **2,1** | 900 | 55,00 | 66,00 |

**Watts MINIMIXing - Компактни термостатични смесителни вентили**

**Термостатичен смесителен клапан за контрол на температурата на водата в точката на употреба**
Обхват на настройка: 30 ÷ 70 °C. Фабрично зададена температура: 38 °C
Максимална температура на горещата вода 85 °C
Максимално работно налягане: 10 bar. Минимално работно налягане: 1 bar
Снабден с 2 броя възвратни клапана и вградени филтри от неръждаема стомана
Естетичен дизайн с месингово тяло от полиран хром
Градуиран пръстен вътре в тялото за контрол на температурата от монтажника или потребителя
MINIMIXing осигурява високо ниво на защита срещу попарване и бактерии Legionella



| Код | Размер | Темп | PN | Дебит Q, l/min | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297320M2 | **3/8"** | 30 ÷ 70 °C | 10 bar | 5 - 28 | 105,00 | 126,00 |
| 2297321M2 | **1/2"** | 30 ÷ 70 °C | 10 bar | 5 - 28 | 105,00 | 126,00 |

**Watts INSTAMIX - Компактни термостатични смесителни вентили**

Подходящ за от 1 до 5 точки на използване, според капацитета на потока: дебит при 3 bar: 40 l/min
Обхват на настройка: 30 ÷ 60 °C. Фабрично зададена температура: 38 °C
Подаване на гореща вода с температура: 52 - 85 °C, студена вода с температура: 5 - 20 °C
Работно налягане: 0,2 до 5 bar. Максимално статично налягане: 10 bar
Снабден с 2 възвратни клапана
Може да се инсталира във всяка позиция
Никелиран месингов корпус



| Код | Размер | Темп | PN | Дебит Q, l/min | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297600 | **1/2"** | 30 ÷ 60 °C | 10 bar | 40 l/min | 87,50 | 105,00 |
| 2297601 | **3/4"** | 30 ÷ 60 °C | 10 bar | 40 l/min | 87,50 | 105,00 |

**Watts TX90 ULTRAMIX® - Термостатични смесителни вентили**
**за големи дебити, до 50 работещи консуматори**

**Подходящи за от 1 до 50 точки на използване, дебити на смесената вода: от 6 до 400 l/min**

Обхват на настройка: 10 ÷ 50 °C или 30-70°C (по заявка)
Вход за гореща вода вляво, изход за смесена вода в горната част
Максимално работно налягане: 10 bar. Минимално работно налягане: 1 bar
Снабден с механизъм против блокиране, с филтри и възвратни клапани
Макс. температура на горещата вода: 85 °C
Месингово тяло, покритие със сиво епоксидно покритие и синьо градуирано копче




| Код | Размер | Темп | PN | Дебит Q, l/min | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX92E | **3/4"** | 10 ÷ 50 °C | 10 bar | 3 - 80 l/min | 315,00 | 378,00 |
| TX93E | **1"** | 10 ÷ 50 °C | 10 bar | 3 - 120 l/min | 450,00 | 540,00 |
| TX94E | **1 1/4"** | 10 ÷ 50 °C | 10 bar | 5 - 175 l/min | 680,00 | 816,00 |
| TX95E | **1 1/2"** | 10 ÷ 50 °C | 10 bar | 5 - 260 l/min | 1 032,50 | 1 239,00 |
| TX96E | **2"** | 10 ÷ 50 °C | 10 bar | 6 - 400 l/min | 1 275,00 | 1 530,00 |

**Watts T70 - Термостатични смесителни вентили за големи дебити**
**на фланци, до 120 работещи консуматори**

**Подходящи за от 1 до 120 точки на използване, дебити на смесената вода: до 1200 l/min (20 l/s)**

Обхват на настройка: 10 ÷ 50 °C или 30-70°C (по заявка)
Входове: гореща вода отляво и студена вода отдясно
Максимално статично налягане: 10 bar. Максимално динамично налягане: 6 bar
Препоръчително динамично налягане за оптимално регулиране: 3 - 4 bar
Макс. температура на горещата вода: 85 °C



| Код | Размер | Темп | PN | Дебит Q, l/min | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T70065 | **DN 65** | 10 ÷ 50 °C | 16 bar | 10-360 l/min | 4 150,00 | 4 980,00 |
| T70080 | **DN 80** | 10 ÷ 50 °C | 16 bar | 12-700 l/min | 5 765,00 | 6 918,00 |
| T70100 | **DN 100** | 10 ÷ 50 °C | 16 bar | 14-1200 l/min | по запитване | по запитване |

**Watts WattFlow OL Балансиращи вентили с визуален дебитомер**

Баланс вентили за регулиране и контрол на водния дебит.
Подходящи за отоплителни и охладителни инсталации.
Размери DN15 и DN20, дебит от 1 до 16 l/min.
Работна температура от -10°C до +100°C.



| Код | Размер | Температура | PN / bar | Дебит Q, l/min | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010101 | **1/2" DN15** | до +100°C | 6..10 | 1–8 | 50,00 | 60,00 |
| 10010108 | **3/4" DN20** | до +100°C | 6..10 | 2–16 | 60,00 | 72,00 |

**Watts iDROSET CF Балансиращи вентили за бързо и удобно регулиране на дебита с ясна визуална индикация**

Баланс вентили за прецизно хидравлично балансиране.
Бърза настройка и визуален контрол на дебита.
Размери DN15–DN50, дебит от 0,58 до 166,67 l/min.
Работно налягане PN16, температура от -10°C до +110°C.
Подходящи за отоплителни и охладителни системи.



| Код | Размер | Температура | PN | Дебит Q, l/min | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAP-S015 | **1/2" DN15** | до +110°C | 16 | 0,58–11,67 | 120,00 | 144,00 |
| PAP-S020 | **3/4" DN20** | до +110°C | 16 | 0,58–11,67 | 122,50 | 147,00 |
| PAP-M025 | **1" DN25** | до +110°C | 16 | 0,83–26,67 | 140,00 | 168,00 |
| PAP-L032 | **1 1/4" DN32** | до +110°C | 16 | 4,17–100 | 257,50 | 309,00 |
| PAP-L040 | **1 1/2" DN40** | до +110°C | 16 | 4,17–100 | 295,00 | 354,00 |
| PAP-XL050 | **2" DN50** | до +110°C | 16 | 6,67–166,67 | 380,00 | 456,00 |

**Watts серия MSV**

Мембранни предпазни клапани
За затворени отоплителни и климатични системи,
помпени и водопроводни системи
Тяло от месинг, пластмасова ръкохватка
Предназначени за вода или гликолови разтвори до 50%
Работна температура: **-10°C - +110 °C**
Налягане на изпускане: **от 1,5 до 10 bar** (според модела)
CE одобрени



| Код | DN | Размер входящ щуцер | Размер изпускат. щуцер | Топлинна мощност, max. kW | Налягане на изпускане | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0207115 | DN 15 | 1/2" | 1/2" | 35 kW | 1,5 bar | 8,75 | 10,50 |
| 0207525 | DN 15 | 1/2" | 1/2" | 35 kW | 2,5 bar | 7,50 | 9,00 |
| 0207530 | DN 15 | 1/2" | 1/2" | 35 kW | 3 bar | 7,50 | 9,00 |
| 0207540 | DN 15 | 1/2" | 1/2" | 35 kW | 4 bar | 7,50 | 9,00 |
| 0207160 | DN 15 | 1/2" | 1/2" | 35 kW | 6 bar | 7,50 | 9,00 |
| 0207180 | DN 15 | 1/2" | 1/2" | 35 kW | 8 bar | 7,50 | 9,00 |
| 0207199 | DN 15 | 1/2" | 1/2" | 35 kW | 10 bar | 7,50 | 9,00 |

**Watts серия SV**

Мембранни предпазни клапани
За затворени отоплителни и климатични системи,
помпени и водопроводни системи
Тяло от месинг, пластмасова ръкохватка
Предназначени за вода или гликолови разтвори до 50%
Работна температура: **-10°C - +140 °C**
Налягане на изпускане: **от 1,5 до 10 bar** (според модела)
TÜV одобрени, CE тествани



| Код | DN | Размер входящ щуцер | Размер изпускат. щуцер | Топлинна мощност, max. kW | Налягане на изпускане | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0216115 | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 60 | 1,5 bar | 16,50 | 19,80 |
| 0216130 | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 95 | 3 bar | 12,50 | 15,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215104 | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 120 | 4 bar | 12,50 | 15,00 |
| 0216060N | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 166 | 6 bar | 12,50 | 15,00 |
| 0216108 | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 212 | 8 bar | 12,50 | 15,00 |
| 0216099N | DN 15 | 1/2" | 3/4" | 265 | 10 bar | 12,50 | 15,00 |

| Код | DN | Размер входящ щуцер | Размер изпускат. щуцер | Топлинна мощност, max. kW | Налягане на изпускане | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0217020N | DN 20 | 3/4" | 1" | 75 | 2 bar | 17,50 | 21,00 |
| 0217625 | DN 20 | 3/4" | 1" | 104 | 2,5 bar | 17,50 | 21,00 |
| 0217630 | DN 20 | 3/4" | 1" | 119 | 3 bar | 14,00 | 16,80 |
| 0217035N | DN 20 | 3/4" | 1" | 130 | 3,5 bar | 17,50 | 21,00 |
| 0217604 | DN 20 | 3/4" | 1" | 149 | 4 bar | 14,00 | 16,80 |
| 0217206 | DN 20 | 3/4" | 1" | 207 | 6 bar | 14,00 | 16,80 |
| 0217208 | DN 20 | 3/4" | 1" | 264 | 8 bar | 14,00 | 16,80 |
| 0217210 | DN 20 | 3/4" | 1" | 331 | 10 bar | 14,00 | 16,80 |

| Код | DN | Размер входящ щуцер | Размер изпускат. щуцер | Топлинна мощност, max. kW | Налягане на изпускане | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218630 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 309 | 3 bar | 37,50 | 45,00 |
| 0218604 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 387 | 4 bar | 37,50 | 45,00 |
| 0218606 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 539 | 6 bar | 37,50 | 45,00 |
| 0218608 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 688 | 8 bar | 37,50 | 45,00 |
| 0218610 | DN 25 | 1" | 1 1/4" | 860 | 10 bar | 37,50 | 45,00 |

| Код | DN | Размер входящ щуцер | Размер изпускат. щуцер | Топлинна мощност, max. kW | Налягане на изпускане | € без ДДС | € с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219630 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 405 | 3 bar | 46,67 | 56,00 |
| 0219604 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 508 | 4 bar | 46,67 | 56,00 |
| 0219606 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 708 | 6 bar | 46,67 | 56,00 |
| 0219608 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 958 | 8 bar | 49,17 | 59,00 |
| 0219610 | DN 32 | 1 1/4" | 1 1/2" | 1128 | 10 bar | 49,17 | 59,00 |