Инструкция за експлоатация

Механичен стаен термостат RT100



Благодарим Ви за покупката на механичния стаен термостат RT100. Моля, уверете се, дали крайният потребителя ще получи настоящата инструкция за обслужване.

ВНИМАНИЕ! - Преди инсталиране и употреба почетете инструкцията за обслужване!

Токов удар
Настоящият уред може да бъде инсталиран от компетентно лице, в съответствие с постановленията на точка BS7671 от разпоредбите IEE или други местни разпоредби и съгласно добрата инсталаторска практика.
Преди отваряне на корпуса на уреда или снемане на уреда от стената винаги изключвайте главното захранване на термостата.

Характеристика
- Удобен корпус с проста форма
- 2 захранващи проводника
- Удобен за инсталиране
- Свързване към ниско напрежение
- Висока чувствителност и ефективност

Спецификация и технически данни

РАБОТЕН ОБХВАТ	10 - 30°C
ХИСТЕРЕЗИС	0.5 – 0.8°C
ИЗХОДЕН СИГНАЛ	1A 250V AC
Свързване на кабелите	0.5 – 1.5mm
КОРПУС	Цвят бял Материал Огнеустойчив PC/ABS

Инструкция за инсталиране
1. Монтирайте термостата вертикално върху стената в стаята на височина 1,5 м от нивото на пода, за да осигурите съответна циркулация на въздуха и оптимално измерване на температурата.
2. Монтирайте термостата на място, което не е изложено на директна слънчева светлина и в съседство на което няма отоплителни уреди.
3. Демонтирайте копчето за задаване на температурата и отвинтете закрепващия винт. Снемете корпуса в съответствие с фигурите.
4. С помощта на винтове фиксирайте механизма на термостата в корпуса, както е показано върху фигурата.
5. Въведете кабелите през квадратния отвор. Свържете кабелите съгласно инсталационната схема. Сглобете корпуса. Подробни информации ще намерите върху фигурите за инсталиране.

Размери (мм)



A	B	C
73	73	38

Схема на свързване:



Схема на свързване:



Клема NO за отоплителни уреди.
Клема NC за охлаждащи уреди.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Име на фирмата .....
Адрес .....
Тел./Факс .....

....
Място, дата *Подпис и печат на продавача*

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Производителят гарантира ефективна работа на продукта през период от 24 месеца, считано от датата на покупката, потвърдена от печата и подписа на продавача.
2. По време на гаранционния период на потребителя се осигурява безплатна подмяна на устройството с ново (същия тип / модел) или отстраняване на повредите, възникнали поради фабрични дефекти.
3. Гаранцията не покрива повреди, причинени от:
   a) Химически и механични повреди, възникнали по вина на потребителя,
   b) Неправилен монтаж, изпълнен в несъответствие с инструкцията за монтаж,
   c) Неспазване на инструкцията за обслужване и условията за безопасност,
   d) Ползване на устройството по начин, несъответстващ на предназначението му.
4. Купувачът губи правата си по гаранцията, в случай на:
   a) Повреди, причинени по вина на потребителя, които водят до трайни увреждания на устройството,
   b) Неправилно ползване - в несъответствие с инструкцията за обслужване и монтаж,
   c) Сервизно обслужване от неупълномощени лица.
5. Всички искове срещу продавача относно гаранцията за липса на дефект и гаранцията се регулират от разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

Запознах се и приемам настоящите гаранционни условия.
.....
.....
Заявка на рекламация/бележка на сервиза зя обслужване, описание на повредата:

Вносител
SALUS Controls Plc
Salus House
Dodworth Business Park
Whinby Road
Barnsley S75 3SP
United Kingdom